

# 便携式氧表 实验室溶解氧仪 工业溶解氧仪 在线氧表

产品名称	便携式氧表 实验室溶解氧仪 工业溶解氧仪 在线氧表
公司名称	贵阳学通仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:学通 型号:OXY5401B 类型:便携式溶氧仪
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区科技大厦B栋1楼
联系电话	13985551277 18302578715

## 产品详情

品牌	学通	型号	OXY5401B
类型	便携式溶氧仪	测量范围	0 ~ 20.0 mg/L
精确度	$\mu\text{g/L}: \pm 1.0\%FS;$ $\text{mg/L}: \pm 0.5\%FS$	分辨率	0.1 $\mu\text{g/L}$ 、0.01 mg/L
尺寸	202*202*68mm ( mm )		

oxy5401b便携式微量溶解氧仪是市面上功能最强，使用最方便的一款高精度ppb级溶解氧仪。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧仪值的连续监测。

技术指标显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作测量范围：0 ~ 100.0 $\mu\text{g/l}$ ，0 ~ 20.0 mg/l量程自动转换；0 ~ 60.0 饱和度：0 ~ 200.0%温补范围：自动/手动0 ~ 60.0 分辨率：0.1  $\mu\text{g/l}$ 、0.01 mg/l，0.1 精度： $\mu\text{g/l}: \pm 1.0\%fs;$  mg/l:  $\pm 0.5\%fs$ ， $\pm 0.3$  通讯接口：rs232双向通讯电源：4 x 3.6v可充锂离子电池工作时间（充满电）：可连续使用24个小时。智能化随机充电座，带有充电指示和满电量指示。工作条件：环境温度0 ~ 60，相对湿度 90 掉电保存：> 5年时钟精度： $\pm 1$ 分钟/月标定方式：一点标定、两点标定、斜率标定、手动输入i0、s尺寸、重量：202\*202\*68mm，2.0kg标准配置oxy5401b二次表一台，随机充电座一个，t402ppb溶氧电极一支，有机玻璃密闭测量池一个主要特点中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高，重复性好。ppb级：配上t402ppb级溶氧电极及有机玻璃密闭测量池，测量微量氧精度高且无漂移。高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮。防水防侵蚀设计。电极诊断：多种标定方式，i0、s查询，监测电极性能。网络功能：rs232双向通讯，可配打印机或tlab1.0通讯与数据处理软件。历史数据：存储3000个数据。记事本功能：记载200条信息。内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。