便携式氧表 实验室溶解氧仪 工业溶解氧仪 在线氧表

产品名称	便携式氧表 实验室溶解氧仪 工业溶解氧仪 在线氧表
公司名称	贵阳学通仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:学通 型号:OXY5401B 类型:便携式溶氧仪
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区科技 大厦 B 栋 1 楼
联系电话	13985551277 18302578715

产品详情

 品牌
 学通
 型号
 OXY5401B

 类型
 便携式溶氧仪
 测量范围
 0 ~ 20.0 mg/L

精确度 μ g/L: ± 1.0%FS; 分辨率 0.1 μ g/L 、 0.01 mg/L

 $mg/L: \pm 0.5\%FS$

尺寸 202*202*68mm (mm)

oxy5401b便携式微量溶解氧仪是市面上功能最强,使用最方便的一款高精度ppb级溶解氧仪。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧仪值的连续监测。

技术指标显示方式:中文液晶显示,中文菜单式操作测量范围: $0\sim100.0ug/I$, $0\sim20.0$ mg/I量程自动转换; $0\sim60.0$ 饱和度: $0\sim200.0$ %温补范围:自动/手动 $0\sim60.0$ 分辨率: $0.1~\mu$ g/I、0.01 mg/I,0.1 精度: μ g/I: \pm 1.0%fs; mg/I: \pm 0.5%fs, \pm 0.3 通讯接口:rs232双向通讯电 源:4~x3.6v可充锂离子电池工作时间(充满电):可连续使用24个小时。智能化随机充电座,带有充电指示和满电量指示。工作条件:环境温度 $0\sim60$,相对湿度 90 掉电保存:>5年时钟精度: \pm 1分钟/月标定方式:一点标定、两点标定、斜率标定、手动输入i0、s尺寸、重量:202*202*68mm,2.0kg标准配置oxy5401b二次表一台,随机充电座一个,t402ppb溶氧电极一支,有机玻璃密闭测量池一个主要特点中文液晶显示,中文菜单式,中文记事。微机化:采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高,重复性好。ppb级:配上t402ppb级溶氧电极及有机玻璃密闭测量池,测量微量氧精度高且无漂移。高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮。防水防侵蚀设计。电极诊断:多种标定方式,i0、s查询,监测电极性能。网络功能:rs232双向通讯,可配打印机或tlab1.0通讯与数据处理软件。历史数据:存储3000个数据。记事本功能:记载200条信息。内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。