

PH计 在线酸度计 xt

产品名称	PH计 在线酸度计 xt
公司名称	贵阳学通仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:xt 型号:pHG5201 类型:工业PH计
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区科技大厦B栋1楼
联系电话	13985551277 18302578715

产品详情

品牌	xt	型号	pHG5201
类型	工业PH计	显示方式	中文液晶
探头型式	不锈钢	测量范围	-2~16.00pH, -1999~1999mV, 0~99.9℃
精度	0.01	温度补偿范围	0-80 (℃)
电源电压	220 (V)	工作温度	80 (℃)

phg5201是我公司新一代全中文微型高档仪表，具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点，能精确测量溶液的氧化还原电位值及温度。

技术指标显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作 测量范围：-2~16.00ph, -1999~+1999mv, 0~99.9℃温补范围：自动/手动0~99.9℃, 25℃折算25℃折算：纯水和加氨超纯水25℃折算分辨率：0.01ph, 0.1mv, 0.1℃精度：±0.02ph, ±0.5mv, ±0.3℃输入阻抗：>1012ω 电流隔离输出：软件设定0~10 ma（负载< 1.5 kω）或 4~20 ma（负载< 750 ω）；可选配两路4~20 ma；报警继电器：ac220v、3a，报警信号隔离输出 通讯接口：隔离rs485（选配）电 源：ac220v±22v 50hz±1hz, 可选配dc24v±2.4v 防护等级：ip65工作条件：环境温度0~60℃，相对湿度≤90% 数据存储量：1个月（1点/5分钟）掉电保存：>10年重量、尺寸：0.8kg、146×146×108 mm 开孔尺寸：138x138mm;二次表安装方式：开孔式/壁挂式/架装式/管道式 电极安装方式：流通式/浸入式	标准配置：phg5201二次表一台，t200在线orp电极一支。主要特点中文液晶显示，中文菜单式操作，中文记事微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、仪表自检，精度高，重复性好。高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。防水防尘设计：防护等级ip65，适宜户外使用。电磁兼容性(emc/rfi)设计：按欧洲标准en50081/50082设计制造。实现25℃折算：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水25℃折算双高阻输入电路：低内阻ph电极，仪器稳定性好，响应快，抗干扰强。溶液地连接：消除地回路干扰。电极诊断：多种标定方式，e0、s查询，监测电极性能。自动报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。网络功能：隔离的电流输出和rs485通讯接
--	---

/法兰式/管道式/侧壁式	口；电流对应ph值的输出上、下限可任意设定；迟滞量可调节，调节范围(0~7.00ph)。工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。历史曲线：连续记录一个月数据，五分钟一个点。记事本功能：记载200条信息。手动电流源：方便记录及检测装置的测试。内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。密码管理：标定、参数设置和维护均有密码保护。菜单图例：
--------------	---

定货指南1、所配电极是两复合还是三复合；2、电极电缆长度，不作说明按5m配；3、电极电缆长度超过20m，应配phrt-1阻抗变换器；4、电极及二次仪表的安装方式。5、供电电源，不指明按ac220v配。