

在线溶氧仪OXY5403经济型在线溶氧仪

产品名称	在线溶氧仪OXY5403经济型在线溶氧仪
公司名称	贵阳学通仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:学通 型号:OXY5403 类型:在线式溶氧仪
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区科技大厦B栋1楼
联系电话	13985551277 18302578715

产品详情

品牌	学通	型号	OXY5403
类型	在线式溶氧仪	测量范围	0 ~ 100.0ug/L , 0 ~ 20.0 mg/L
精确度	$\mu\text{g/L}: \pm 1.0\%FS;$ $\text{mg/L}: \pm 0.5\%FS, \pm 0.3$	分辨率	0.1 $\mu\text{g/L}$ 、0.01 mg/L, 0.1
尺寸	96 × 96 × 110 (mm)		

oxy5403是在保证性能的基础上简化了功能，从而具有了特别强的价格优势。环境适应性强、清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。

技术指标显示
方式：led（数码管）显示、高亮度，醒目直观，可视距离远
测量范围：0 ~ 100.0ug/l, 0 ~ 20.0 mg/l
量程自动转换；0 ~ 99.9 温补范围：自动/手动 0 ~ 99.9
分辨率：0.1 $\mu\text{g/l}$ 、0.01 mg/l, 0.1 精度： $\mu\text{g/l}: \pm 1.0\%fs;$ m

开孔尺寸：92x92mm二次表
安装方式：开孔式电极安装方式：流通式/沉入式/法兰式/管道式
标准配置oxy5403二次表一台，电极一支
主要特点
多参数同屏显示：溶氧、温度同屏显示。
微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完

g/l: $\pm 0.5\%fs$,
 ± 0.3 电流隔
离输出 :
4 ~ 20
ma (负载 < 750
) 报警继电器 : ac220v、3
a , 报警信号隔
离输出通讯接
口 : 隔离rs485
(选配) 电源
 : ac220v $\pm 22v$
 , 50hz $\pm 1hz$;
可选配dc24v供
电。防护等级
 : ip65工作条
件 : 环境温度
0 ~ 60 , 相
对湿度 90
掉电保存 : >
10年重量、尺
寸 : 0.8kg
、96 x 96 x 110
mm

成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检, 精度高, 重复性好。高可靠性: 单板结构, 触摸式按键, 无开关旋钮和电位器。直流+脉冲式极化电压: 大大增强了在低浓度测量时的稳定性。先进的数据处理方法: 成百倍的降低了膜的形变、温度和流量变化对测量值的影响。响应迅速、零点稳定、漂移小。预制的长寿命渗透膜, 易于更换。防水防尘设计: 防护等级ip65, 适宜户外使用。电磁兼容性(emc/rfi)设计: 按欧洲标准en50081/50082设计制造。报警功能: 报警信号隔离输出, 报警上、下限可任意设定, 报警滞后撤消。网络功能: 隔离的电流输出和rs485通讯接口。工业控制式看门狗: 确保仪表不会死机。

定货指南: 1、微量氧配t401ppb溶氧电极, 其它配t401ppm溶氧电极。2、电极电缆线的长度, 不作说明按5m配。3、电极及二次仪表的安装方式。4、供电电源, 不指明按ac220v配。

