

桥架厂家 亿富兴线管桥架 桥架

产品名称	桥架厂家 亿富兴线管桥架 桥架
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘狮岭村马山村民小组“中心朗”地段自编20号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

3、除上述情况外，可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

4、在公共通道或户外跨越道路段，底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时，可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

5、大跨距（>3m）要选用复合型桥架（FB）。

6、户外要选用复合环氧树脂桥架（F）。

机械强度高，桥架，它既有金属桥架的刚性又有玻璃钢桥架的韧性，耐腐蚀性能好、抗老化性能强、造型美观、安装方便、使用寿命长。环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架适合在强腐蚀环境、大跨距、重载荷条件下使用。

环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架技术，弱电桥架，使玻璃电缆桥架具有机构结构设计合理，具有工艺先进、造型美观、表面平滑、薄厚一致，机械强度高，安装方便、抗腐蚀及老化的优点。

玻璃钢桥架优越性

9、墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 50311-2000 规范11.0.2条的规定。

10、槽式电缆桥架水平敷设时，宜按荷载曲线选取佳跨距进行支撑，跨距一般为1.5~3.0m。桥架垂直敷设时，在距第1.8m以下部分应加金属盖保护，但敷设在电气装用房间内是可除外。

节能型托盘式桥架

适用范围：托盘式桥架具有重量轻，载荷大，造型美观、结构简单，安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装，桥架厂家，也适用于控制电缆的敷设。

其表面处理可根据用户需要分为镀锌、静电喷塑和热镀锌三种，在重腐蚀环境中可作特殊防腐处理。托盘式桥架可备护罩，需要配护罩时可在订货时注明，其所有配件与梯级式，槽式桥架通用。

4、大跨距电缆桥架当前大跨距电缆桥架一般是由拉挤玻璃钢型材组装而成，适用于电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。与铁制桥架相比，防火桥架，具有使用寿命长（一般设计寿命为二十年）、安装方便且成本低（比重仅为碳钢的1/4，施工中无需动火，单根桥架长度可达8米，甚至更长）、切割方便、不需维护等优越性。

4、大跨距电缆桥架

当前大跨距电缆桥架一般是由拉挤玻璃钢型材组装而成，适用于电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。与铁制桥架相比，具有使用寿命长（一般设计寿命为二十年）、安装方便且成本低（比重仅为碳钢的1/4，施工中无需动火，单根桥架长度可达8米，甚至更长）、切割方便、不需维护等优越性。

桥架厂家-亿富兴线管桥架(在线咨询)-桥架由佛山市亿富兴线管桥架有限公司提供。“镀锌线管,镀锌线槽,电缆桥架,C型钢,包塑软管,万能角铁”就选佛山市亿富兴线管桥架有限公司（www.snolm.com），公司位于：佛山市南海区狮山镇狮岭村马二村民小组地段土名“三册”自编8号，多年来，亿富兴线管桥架坚持为客户提供好的服务，联系人：李捷。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿富兴线管桥架期待成为您的长期合作伙伴！