

晶华美纹胶带 美纹胶带 晶华电子

产品名称	晶华美纹胶带 美纹胶带 晶华电子
公司名称	青岛晶华电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区双元路106号
联系电话	13386486138

产品详情

美纹胶带

美纹纸胶带是以美纹纸和压敏胶水为主要原料，在美纹纸上涂覆压敏胶粘剂，另一面涂以防粘材料而制成的卷状胶粘带。具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服贴和再撕不留残胶等特性。行业通称美纹纸压敏胶粘带。

美纹胶带

剥离性强、粘接力强、保护固定、耐溶剂、不残胶；

技术参数

基材：美纹纸；厚度：0.125mm；粘着力(N25mm)：>4.2；持粘力(H)：>4；抗拉强度(N25mm)：>65；伸长率(%)：8~15；耐温性()：-10~80。

用途

用于装潢、喷漆、烤漆等的涂装遮蔽及半导体元件固定等行业。

分类

根据粘性的不同，可以分为:低粘美纹胶带、中粘美纹胶带、高粘美纹胶带。

美纹胶带

怎样识别美纹纸胶带？

可以先用打火机烤1到2秒，再用手摸。如果普通的用手摸，美纹胶带，胶就会粘到手上，耐高温的则不会。美纹纸胶带是以美纹原纸和压敏胶水(或其它胶水)为原料制造而成，在美纹纸上涂覆压敏胶粘剂，另一面涂以防粘资料而制成的卷状胶粘带。具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘出力、柔嫩服贴和再撕不留残胶等特征。行业通称美纹纸压敏胶粘带。

电子元器件包装常用的高温美纹纸产品如下：

热熔高温美纹纸特性：初粘力小，在加热的情况下立即显露出优异的粘性，什么是美纹胶带，与纸带载体结合使用，固定力佳，持久力强，耐候性好，耐溶济性佳。

使用：泛应用于电子元器件成品编带。撕带特性：撕带初粘力小，普通美纹胶带，使用时两胶面对粘牢固，晶华美纹胶带，脱带容易，抗拉力非常好，不会有断裂现象，长达6000M的撕带大大提高您的生产率。

晶华美纹胶带-美纹胶带-晶华电子由青岛晶华电子材料有限公司提供。晶华美纹胶带-美纹胶带-晶华电子是青岛晶华电子材料有限公司（www.qdsmithcn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周少波。