

徐州洗衣厂房污水处理设备价格

产品名称	徐州洗衣厂房污水处理设备价格
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

徐州洗衣厂房污水处理设备价格该废水处理工艺流程简单、运行高效、可调节性高：能有效除去SS和LAS，COD去除率达到60%~70%，LAS去除率达到80%~90%，色度去除率达到80%~95%。此外，该工艺具有一定的抗冲击负荷的能力。混凝沉淀-陶粒过滤工艺采取的混凝沉淀-陶粒过滤工艺洗衣废水处理回用工艺。该工艺选择聚合硫酸铁为絮凝剂：COD去除率为90%，色度去除率达为68%，SS去除率达为85%。通过实验比较，从成本的角度，也可以选择混凝效果稍次的聚合氯化铝。混凝沉淀-陶粒过滤工艺简单、适合室内建设安装，节约用水，具有较好的经济与环境效益。

絮凝沉降工艺絮凝沉降工艺关键单元进行的优化选择操作：在絮凝剂选择方面，从絮凝剂对去除水中色度、悬浮物优秀效果、絮凝剂运行成本，选择聚合氯化铝作为絮凝剂。从氧化杀菌效果好，剂量小的角度选择了二氧化氯。污泥脱水方式选择成本低，效果好，无需连续出渣的板框压滤脱水装置。

该工艺处理效果稳定，设备成本较低，通过絮凝沉降处理后的上层清液再经机械过滤，二氧化氯氧化杀菌处理，pH调剂。处理后的水达到洗衣用水标准，对磷的处理效果明显。洗涤污水处理设备气浮-曝气生物滤池气浮-曝气生物滤池工艺通过向废水中加入混凝剂进行破乳和混凝气浮，降低水中的洗涤剂、悬浮物、胶体等污染物含量，然后在通过曝气生物滤池处理至集水池。

徐州洗衣厂房污水处理设备价格气水比大于0.5，对BOD5去除率达到80%以上，破乳和混凝气浮过程，COD去除率达大于55%以上，曝气生物滤池COD去除率达到78.8%，硝化效率高，出水水质达到《生活杂用水水质标准》。这一类废水往往都会直接排入沟渠、河道，到了夏季，河床、沟壑内的沉淀物泛起，不仅蚊虫滋生，还飘来阵阵恶臭。5日，“重走解放路奋进新时代”庆祝新中国成立70周年长三角主流新媒体大型采访报道团来到崇明区三星镇新安村时发现，这样的场景早已不见踪影，取而代之的是全覆盖式的污水净化“神器”。

生活污水处理净化全覆盖

为了生活污水污染这一顽疾，上海崇明区早在10多年前就开始着力推进农村生活污水处理设施建设，厨

房废水先进隔油池，卫生间废水先进化粪池，简单处理后，通过管道收集进入污水处理站处理后再排出。一时之间，居民无不为此“污水纳管”项目拍手称快。“蚊虫明显少了，空气里异味也没有了，在城里读书的小孙子放暑假，也愿意来我这儿多住几天啦！”家住崇明区三星镇新安村的村民戴汉章告诉。

但时间一长，其弊端也显露无遗。据三星镇新安村党支部书记黄平介绍，因为家家户户都住得很分散，管道从家里通到处理站，少则几百米，多则上千米，很容易因为坡比不够、管线过长等原因造成不畅甚至堵塞，维修起来也很麻烦，动辄上千米的管道要一段段挖开排查。有的人家怕麻烦，自己接了管道还是把生活污水直接排到河里，“污水纳管”也成了摆设。随着崇明区吹响打造世界级生态岛的集结号，同时《崇明世界级生态岛发展“十三五”规划》正式发布，都明确了2020年崇明农村生活污水处理率要达到100%，且出水断面水质需不劣于进水断面的硬指标。

由此，崇明区农村生活污水处理工作开始提速推进。作为试点，三星镇的生活污水处理与净化选用了“多阶厌氧好氧净化槽”的工艺。徐州洗衣厂污水处理设备价格该工艺“净化槽”具有管网设计短、联户使用、不受地形影响、运行简单等特点，用于分散式住宅内的卫生间、厨房、洗浴室等生活污水的处理和净化，可实现就地处理、就地排放。此外，无论是初装费或是维护等相关费用，老百姓都不用自掏腰包。