

泰州洗衣厂房污水处理设备型号

产品名称	泰州洗衣厂房污水处理设备型号
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

泰州洗衣厂房污水处理设备型号

工艺流程污水经汇集管道汇集后,经格栅去除飘浮物、悬浮物等杂质后自流入调节池。调节池设一级潜污提升泵两台,将污水提升入混凝沉淀池,废水在该池内经过与药剂混合反应,然后沉淀,上清液出水进入水解酸化池,通过厌氧和兼氧微生物的作用,将大分子的污染物转化或降解成小分子的物质,难生物降解的有机物转化为易生物降解的有机物,以提高废水的可生化性能。水解酸化池的出水自流入生物接触池,通过好氧微生物的作用,将废水中的污染物分解、转化为H₂O、CO₂、NH₃等物质,大幅度去除废水中COD、BOD。

接触氧化池出水进入MBR膜超滤系统进行泥水分离,消毒后出水各项污染指标达到规定的排放标准。污水处理工艺生物接触氧化法,生物接触氧化法属于生物膜法,该工艺配以新型的弹性立体填料,具有负荷高、不产生污泥膨胀、设施体积小、运行稳定可靠、管理方便等优点,能确保污水经处理后各项指标全面达标。所选用的填料维修更换方便,使用寿命可达10年以上。一般适用于小型污水处理站。常规活性污泥法

常规活性污泥法在大型污水处理中使用广泛,但由于常规性污泥法负荷低,易产生污泥膨胀,不易控制管理,故近年来在小型污水处理站中的使用越来越少。泰州洗衣厂房污水处理设备型号

SBR法是近年发展起来的一种较为先进的活性污泥处理法,该处理工艺集曝气池、沉淀池为一体,连续进水,间歇曝气,停气时污水沉淀撇除上清液,成为一个周期,周而复始。SBR法不设沉淀池,无污泥回流设备,但SBR法为间歇运行,需设多个处理单元,进水和曝气相互切换,造成控制较为复杂。为了保证溢流率,SBR法对滗水器设备制造要求高,制作时必须精益求精,否则极易造成终出水水质不达标。国内目前还没有质量较好的滗水设备,进口设备采购麻烦,且价格昂贵,同时今后维修费用也高。SBR法池内污泥浓度由浓度仪测定以便控制排出多余污泥量,目前国内浓度仪质量不过关,造成污泥排放控制较困难。

苍南县环保局执法人员对温州腓比实业有限公司进行执法检查，发现该公司正常生产，污水处理设施正常运行。执法人员在污水处理设施排放口采取水样1份，经监测该水样六价铬浓度超过国家排放标准。2018年5月30日，苍南县环保局向该公司送达责令改正违法行为决定书并启动按日计罚。2018年6月2日，执法人员前往该公司复查并采取水样，经监测六价铬浓度仍然超过国家排放标准。2018年6月26日，执法人员再次对该公司复查并采取水样，经检测采取水样达标。2018年7月26日，苍南县环保局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条的规定，对该企业超标排放污染物处罚款12万。2018年9月7日，苍南县环保局依据《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》第五条的规定，对实施按日连续处罚，处罚款36万元。

泰州洗衣厂房污水处理设备型号苍南分局执法人员在检查中发现，陈某富向龙港镇城东工业区松阳路的雨水管道窰井内倾倒显影和定影混合废液，被查处时已倾倒废液7桶共700斤，倾倒废液进入雨水窰井，再通过雨水管道排放至河道，同时现场遗留有2桶共200斤废液。采集水样经监测，废液桶总银浓度为25mg/L，超过最高允许排放浓度（0.5mg/L）49倍以上。经核查废显（定）影剂为具有毒性的危险废物。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]29号）等规定，苍南县环保局于2018年7月14日将该案件移交苍南县公安机关。2019年3月6日苍南县法院对陈某富依法判决（《刑事判决书（2019）浙0327刑初176号》）：判处陈某富有期徒刑十月并处罚金1万元。向陈某富提供显影和定影废液的四家印刷制版单位的负责人均被公安机关采取刑事强制措施（另案处理）。