

J200型遇水膨胀止水胶6大特点

产品名称	J200型遇水膨胀止水胶6大特点
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	15.00/支
规格参数	品牌:剑锋 型号:600ml/支 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

J200型遇水膨胀止水胶6大特点

聚氨酯型PJ220遇水膨胀止水胶可以在潮湿环境中固化每股花时间取决于环境的温度和湿度。温度越高或者适度越大，固化时间越短。表面硬化（指触干燥）厚可进行下一次混凝土浇筑。

PJ220型遇水膨胀止水胶有黑色和灰色2种，单支容重600ml/支，净重750克，20支/箱。执行标准JG/T312-2011，常温保质期270天。

c：止水效果好，粘接性能强、2倍体积膨胀率、使用寿命长、施工方便、环保性价比高。

PJ220型遇水膨胀止水胶施工用量：（单支施工长度）

缝宽：10mm × 10mm 施工长度：6m；缝宽：10mm × 15mm 施工长度：4m；

缝宽：10mm × 20mm 施工长度：3m；缝宽：20mm × 20mm 施工长度：1.5m；

缝宽：20mm × 30mm 施工长度：1m；缝宽：30mm × 30mm 施工长度：0.7m；

缝宽：30mm × 40mm 施工长度：0.5m；缝宽：40mm × 40mm 施工长度：0.4m。

PJ220型遇水膨胀止水胶7天拉伸粘结强度 0.4MPa，低温-20℃，无裂纹，拉伸强度 0.5MPa，断裂伸长率 400%，抗水压1.5MPa，表干时间 24h。

遇水膨胀止水胶PJ220和PJ400作为施工性优良的止水材是遇水膨胀单液型密封剂，一经硬化就变成复原性良好的橡胶弹性体、浸水后自身体积膨胀、填充空隙发挥确实的止水效果。具有良好的耐化学品性能：可以耐、海水、碳酸钠、氢氧化钾等化学介质，作为土木、建筑工程的水道周边止水材可以发挥优良性能、用途范围广泛，使用方便。遇水膨胀止水胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生

膨胀，起到很好的止水效果，有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，适用于潮湿、光滑及粗糙的表面。柔性确保它适合不规则的基面接缝防水，具有好的耐化学介质性能。