

vmc7126加工中心 立式加工中心 三轴立式数控加工中心

产品名称	vmc7126加工中心 立式加工中心 三轴立式数控加工中心
公司名称	滕州市北江机床有限公司
价格	83500.00/台
规格参数	工作台尺寸:800x260 主轴转速:8000 主轴功率:7.5kw
公司地址	滕州市善国中路30号4016室
联系电话	13156025150 13156025150

产品详情

NO.序号	ITEM 项 目	参数Specification	
1	Table size L(mm) × W(mm) 工作台面积 长(mm) × 宽(mm)	800 × 260	
2	T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽 数量-宽(mm) – 间距(mm)	5-16-50	
3	Maximum load(KG)工作台承载(kg)	150	
4	X travel (mm)X轴行程(mm)	500	
5	Y travel (mm)Y轴行程(mm)	300	
6	Z travel (mm)Z轴行程(mm)	450	
7	Spindle nose to table (mm)主轴端面至工作台面(mm)	70-480	
8	Spindle center to column (mm)主轴至立柱导轨面(mm)	315	
9	Spindle taper主轴锥孔	BT30/BT40	
10	Max. spindle speed (Rpm)主轴转速(Rpm)	6000 or 8000	
11	Main motor (kW) 主电机功率 (kW)	3.7	
12	Feed motor 进给电机	X torque (N.M) X轴扭矩 (N.M)	4
		Y torque (N.M) Y轴扭矩 (N.M)	5
		Ztorque (N.M) Z轴扭矩 (N.M)	6
		Max.install size 安装尺寸 (较大)	XY Z Square 110 × 11diameter 95 Square 130 × 130diameter 110
13	Rapid moving speed (m/min.) 快速移动速度 (m/min.)	10	
14	Cutting speed (mm/min) 切削进给速度 (mm/min)	1-4000	
15	Ball screw (diametermm/pitch) mm	XY 20/5	

	丝杠 (直径mm/螺距mm)	Z	25/5	
16	Linear guide way width (mm) 线轨宽度 (mm)	Z	20	25
17	Accuracy 精度	Positioning accuracy (mm)定位精度(mm)	0.016	
		Repeatability accuracy (mm)重复定位精度(mm)	0.008	
18	Tool changer刀库	Funnel type (optional) BT40 斗笠 (可选) BT40	10 or 8 or 6/16	
		Manipulator (optional) BT40 机械手 (可选) BT40	10/12	
		Tool changing time (s) 换刀时间 (秒)	Funnel type斗笠 manipulator机械手	8 1
	Air pressure Mpa使用气压Mpa	0.6		
	20	Machine weight (kg) 机床重量(kg)	Frame光机	800
Complete machine整机			1300	
21	Machine overall size : L(mm) × W(mm) × H(mm) 机床外形尺寸: 长(mm) × 宽(mm) × 高(mm)	830 × 1000 × 1800		
		Complete machine 整机	1900 × 1400 × 2100	
		Tool changing time (s)	Complete machine 整机	