

# 玻璃钢废气净化塔价格 成都玻璃钢废气净化塔 济南鼎泰值得信赖

产品名称	玻璃钢废气净化塔价格 成都玻璃钢废气净化塔 济南鼎泰值得信赖
公司名称	济南鼎泰玻璃钢制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济北开发区
联系电话	15006663132

## 产品详情

济南鼎泰玻璃钢制造有限公司是专业从事玻璃钢（FRP）系列产品开发、生产、销售、维修于一体的综合性企业。济南鼎泰玻璃钢制造有限公司主要生产机械缠绕玻璃钢压力管道、夹砂管道、工艺管道、顶管、电缆套管；有机、无机通风管道；玻璃钢立式、卧式储（贮）藏罐、运输罐、标准运输罐（槽车罐）；方型、圆形逆流式、横流式冷却塔；各种型号风机；玻璃钢塔器，玻璃钢水箱，格栅等各种玻璃钢不定型产品。公司拥有先进的生产工艺和严格的管理体系，产品销往全国各地，深受用户好评。本公司愿以优质的服务态度、雄厚的技术力量、优良的产品质量、竭诚与您合作。

净化塔作业原理Bxx系列酸雾净化塔选用（NaOH）溶液作为吸收中和液。酸雾废气由风机压入（或吸入）进风段后向上活动，而喷嘴喷出的中和液由上向下喷淋。从第二级中喷出的中和液与上升的酸雾气体进行的气液触摸，吸收中和后之中和液往下淋湿第二级滤料层，使从下往上升的酸雾气体得到气液触摸吸收中和，中和液再向下淋湿榜首级滤料层，再一次获得气液相触摸吸收中和作用。同时还增大了榜首级中滤料的淋湿量，然后加大了该滤料层的气液比。正因为酸雾气体是自下往上升。因而经过榜首级滤料层的酸雾气体浓度高，这样使高浓度的酸雾气体弯曲地从滤料间空地经过往上升时与向下活动的中和液触摸吸收中和，可使酸雾气体经过该滤料层后浓度急剧下降，然后再经过一排中和液喷淋，酸雾气体与原吸收液中和后，浓度再度下降，然后再经过一个滤料层和一排中和液喷淋的触摸吸收中和，使酸雾气体的浓度净化到规划的预订作用。最终经过挡液板和阻液网经帽盖而排入大气

济南鼎泰玻璃钢制造有限公司是专业从事玻璃钢（FRP）系列产品开发、生产、销售、维修于一体的综合性企业。济南鼎泰玻璃钢制造有限公司主要生产机械缠绕玻璃钢压力管道、夹砂管道、工艺管道、顶管、电缆套管；有机、无机通风管道；玻璃钢立式、卧式储（贮）藏罐、运输罐、标准运输罐（槽车罐）；方型、圆形逆流式、横流式冷却塔；各种型号风机；玻璃钢塔器，玻璃钢水箱，格栅等各种玻璃钢不定型产品。公司拥有先进的生产工艺和严格的管理体系，产品销往全国各地，玻璃钢废气净化塔制造厂家，深受用户好评。本公司愿以优质的服务态度、雄厚的技术力量、优良的产品质量、竭诚与您合作。

规划祸卷进口的原意，玻璃钢废气净化塔生产厂家，是要减少除尘器进口气流和除尘器内旋转气流之间

的搅扰。但斯泰尔曼依据他用透明模型研究的结果，认为这样做和规划杰出的不是涡卷进口的除尘器相比，优点不大，成都玻璃钢废气净化塔，由于如果使直接进口除尘器进口直径处的旋转速度稍高于均匀进口速度，在进口处的气流扰乱就能够忽略，如果处理风量大，需求大的进口，则涡卷式有其优点由于它能够避免进口和排气管重叠(图3—8)。藤本敏治在他用水力旋流器进行实验时得出的定论是直接进口在规划和结构方面更经济，并且性能更稳定。

下面介绍一下直接进口和涡卷进口的结构及其与除尘器性能的关系。能够把涡卷看成是除尘器圆筒体的外加部分，这个外加部分的长度有1/4圆周的，也有半圆周和全圆周的。

济南鼎泰玻璃钢制造有限公司是专业从事玻璃钢（FRP）系列产品开发、生产、销售、维修于一体的综合性企业。济南鼎泰玻璃钢制造有限公司主要生产机械缠绕玻璃钢压力管道、夹砂管道、工艺管道、顶管、电缆套管；有机、无机通风管道；玻璃钢立式、卧式储（贮）藏罐、运输罐、标准运输罐（槽车罐）；方型、圆形逆流式、横流式冷却塔；各种型号风机；玻璃钢塔器，玻璃钢水箱，格栅等各种玻璃钢不定型产品。公司拥有先进的生产工艺和严格的管理体系，产品销往全国各地，深受用户好评。本公司愿以优质的服务态度、雄厚的技术力量、优良的产品质量、竭诚与您合作。

## 5.方法五，液体吸收法

原理：通过在气味中使用某些物质和液体的化学反应去除某些气味成分。

适用范围：适合高风量和高浓度的气味处理；

优点：可针对某些气味成分，玻璃钢废气净化塔价格，技能成熟。

缺点：净化能力不高，吸附剂容易造成二次污染。

## 6.方法六

原理：吸附剂吸附功能用于将恶臭物质从气相转到固相。

适用范围：适用于低浓度、高净化要求的恶臭气体。

优点：净化能力高，能处理多组分的恶臭气体。

缺点：吸附剂成本高，再生难度大，要求被处理的气体有较低的温度和粉尘含量。

## 7.方法七，水洗和刷毛活性污泥脱臭法

原理：取含悬浮泥浆的悬浮泥混合物，使其从吸收器的恶臭中去除，然后发送至声波，溶解与物质代谢的微生物代谢活性。

适用范围：使用范围广，能处理大风量的臭味。

优点：操作容易控制，占地面积小。

缺点：设备成本大，操作复杂。

## 8.方法八，活性污泥除臭

原理：将恶臭的物质释放到含有活性污泥的混合物和液体中，并广泛应用与已被悬浮和培养降解恶臭物质的微生物。

适用范围：用于污水处理厂

优点：活性污泥被驯化后，最终负荷中恶臭成分的比例可高达99.5%。

玻璃钢废气净化塔价格-成都玻璃钢废气净化塔-济南鼎泰值得信赖由济南鼎泰玻璃钢制造有限公司提供。玻璃钢废气净化塔价格-成都玻璃钢废气净化塔-济南鼎泰值得信赖是济南鼎泰玻璃钢制造有限公司（[www.sddingtai.com](http://www.sddingtai.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司（[www.blgsjz.cn](http://www.blgsjz.cn)）还是从事山东玻璃钢污水池罩，玻璃钢收集罩，玻璃钢污水池盖板的厂家，欢迎来电咨询。