

苍南环氧树脂砂浆耐磨地坪多少钱一平米 京都地坪承接各类地坪

产品名称	苍南环氧树脂砂浆耐磨地坪多少钱一平米 京都地坪承接各类地坪
公司名称	义乌京都地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市廿三里武溪街57号4楼
联系电话	15267900370

产品详情

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

水性环氧的形态

树脂通过不同的水性化途径可形成三种水分散形态： 水溶性； 胶束分散型； 乳液。

环氧树脂自身为热塑性的线型结构，受热后固态变为液态，高粘度变为低粘度，只有与固化剂配合使用才具有实用价值（纯正的单组分水性环氧体系也需加入潜伏型固化剂）。因此水性环氧体系应包含水性环氧树脂和水性环氧固化剂，同样，它们分别通过不同的水性化途径可形成三种水分散形态。

因此水性环氧体系具有更多的选择组合（理论上具有9种的形态组合），但也增加了选择难度。同时在实际应用过程，通过加入大量的颜填料、助剂等，提高水性环氧体系应用性能同时也掩盖了水性环氧体系的不足甚至严重缺陷，这将增大更多的不确定因素和复杂性。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

环氧地坪漆日常清洁方法：

- 1、日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁;

- 2、严重污染时使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗，充分干燥，打一层薄蜡;
- 3、地面溅溢有酸、碱等化学药品时应及时用水清洗，溅溢的是调味料、油等时则用抹布擦拭;
- 4、光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，保持地坪的长久美观。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

环氧地坪的验收标准：

- 1、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；
- 2、表面不能出现发粘现象；
- 3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；