邦德瑞 带压开孔 开孔

产品名称	邦德瑞 带压开孔 开孔
公司名称	山东邦德瑞管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市玲珑山北路3777号
联系电话	13953604666

产品详情

由于管内有介质的存在，带压开孔，其特性(流速、压力、温度等)会对整个在线焊接过程的安全性产生很大影响，如在高温下，管道或设备的材料可能会暂时失去其强度，这样在介质压力作用下就可能引起烧穿。而管内流动的介质会引起热损失，开孔，从而加速冷却，在碳当量较高的材料中，这会导致由于热影响区硬度的增加而引起的氢致开裂。带压管道开孔技术在国内应用较晚，目前国内尚无此类操作规范，带压开孔设备厂家，国内一些大型企业正在制订相关标准。

管道开孔作业条件

1.适用管径：Φ22～Φ1600的钢制管线、铸管、球墨管、PE/PVC管等。

2.开孔直径：DN20～DN1600

3.适用介质：油、水、乙烯、煤气、中质油、航油等 无强腐蚀性的介质

4.管道介质温度：-30℃ ～ 350 ℃

5.管线运行压力：0～10MPa

很多客户不是很明白管道开孔的作业条件，管道开孔器，希望以上给大家介绍的关于开孔的相关的介绍，希望对大家有更多的帮助。

管道带压开孔过程中管件的安装与焊接：

一、使用带压开孔

二、带压开孔作业前应对施工用管材、管件、密封材料等做复核检查，对施工用机械设备进行调试。

三、带压开孔在不同管材、不同管径、不同运行压力的燃气管道上进行开孔、封堵作业时应进行模拟试验。

四、带压开孔、封堵作业的区域应设路护栏和各示标志，开初作业时作业区内不得有火种。

邦德瑞(图)-带压开孔-开孔由山东邦德瑞管道设备有限公司提供。山东邦德瑞管道设备有限公司（www.qzhuihuang.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。邦德瑞——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市青州市玲珑山北路3777号，联系人：谢经理。