

# 防腐瓦 厂房防腐瓦 安得

产品名称	防腐瓦 厂房防腐瓦 安得
公司名称	潍坊安得建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城开发区营东路8号
联系电话	18365627777

## 产品详情

### 玻璃钢瓦搬运施工需要注意的问题

随着社会经济的发展，玻璃钢瓦作为新型的屋面瓦、墙面板来替代传统的建材。因为玻璃钢瓦的性能优于传统屋面瓦和墙面板，其次是其价格不高，相对来说性价比比较高，还有就是玻璃钢瓦本身质量轻、强度大、运输便利、施工便捷，能够节约建设成本。在搬运和施工的时候要注意以下几点，尽量避免不必要的人为损伤，对它造成不必要的磨损。

- 1、要用专业的捆绑搁置工具来固定，不要随随便便找个绳子来绑，因为玻璃钢瓦会由于惯性的原因而相互摩擦、滑移撞击，造成一些不必要的表面磨损
- 2、要分段捆绑，如果玻璃钢瓦的长度超过了六米，就要分段捆绑，设置成三米一段的距离。
- 3、用绳子绑的时候，要用一块比玻璃钢瓦宽的垫子作为支撑。
- 4、在搬运玻璃钢瓦的时候，叠加放置的数量不要超过十二张
- 5、在安装的过程中，先用铅笔定位出钻孔的位置，省的自攻钉和拉铆钉的时候打歪或者是弄伤玻璃钢瓦的表面。
- 6、玻璃钢瓦的施工直接由檐口逐步往屋脊方向进行，玻璃钢瓦直接扣在另一块玻璃钢瓦的侧波峰上。在固定前先导孔，孔径必须大于固定螺丝的6-9mm，以作为热胀冷缩之用。
- 7、每块玻璃钢瓦在纵向搭接时，须有20CM的重叠，并在重叠部位贴置两条止水胶带。
- 8、在固定玻璃钢瓦时，必须使用良好的泛水垫圈，使之介于玻璃钢瓦和螺丝之间，
- 9、将泛水垫圈套入螺丝内以后，用电钻锁入檀条内，即可固定玻璃钢瓦。
- 10、玻璃钢瓦施工时，严禁用脚直接踩在上面，以免玻璃钢瓦开裂，应放置一块防滑厚木板，脚踩在上面进行玻璃钢瓦的导孔和固定螺丝工作。

玻璃钢瓦透光率可在0—90%间任意控制。耐候性：在摄氏-40—120 温度范围内保持性能稳定，无高温软化，高寒脆化现象；亦可设计成双层结构，保温效果更佳，尤为适用于北方严寒地区养殖场冬季生产。 耐腐蚀性：高强耐酸碱，不氧化，使用年限可达20年以上！ 高强度：强抗冲击能力，防腐瓦厂家，可阻挡风雪冰雹的冲击，避免造成钉孔胀裂漏水。阻燃性：阻燃性采光板氧指数 30%，达到国家二级阻燃标准。

玻璃钢（FRP）亦称作GRP，玻璃钢防腐瓦，即纤维强化塑料，一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧

树脂与酚醛树脂基体。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料，称谓为玻璃纤维增强塑料，防腐瓦，或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种不同，因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。质轻而硬，不导电，机械强度高，回收利用少，耐腐蚀。可以代替钢材制造机器零件和汽车、船舶外壳等。

采光瓦要由高性能上膜、强化聚脂和玻璃纤维组成，其中上膜要起到很好的抗紫外线抗静电的作用，抗紫外线是为了保护FRP采光板的聚酯不发黄老化，安全可靠、明火不助燃、防火指标名称试验方法试验结果韧度折叠不断裂抗风力、抗压力、抗老化、抗折力、抗强力、耐候力。过早失透光特性。抗静电是为了保证表面的灰尘轻易被雨水冲走或被风吹走，维持清洁美观的表面

防腐瓦-厂房防腐瓦-安得(推荐商家)由潍坊安得建材有限公司提供。防腐瓦-厂房防腐瓦-安得(推荐商家)是潍坊安得建材有限公司(www.sdadjc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王凯。