

防火阀定制 防火阀 巨金空调设备厂家直销

产品名称	防火阀定制 防火阀 巨金空调设备厂家直销
公司名称	德州巨金空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	13853457775

产品详情

280度排烟防火阀的使用用途：

1、日常中280度排烟防火阀呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度的达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求

，起隔烟阻火作用。

2、可通过DC24V电源使阀门关闭。

3、手动关闭或手动复位。

4、关闭后DC24V电动复位；（全自动型排烟防火阀，适用于不便人手操作的地方）。

5、输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。

电动防火阀执行器依据输入信号的改动而带动阀杆做直行程运动，然后开、关阀门或将阀门保持在任何开度。依据输入信号类型的不同，可分为以下运转形式。下面防火阀厂家简略来带你看吧：

1、电动防火阀无源开关信号形式：若您的输入是无源开关量，则选此形式。请注意必须是无源信号！比如继电器的无源干接点。运转方法：执行器依据开关信号的通或断，分别向开阀或关阀方向动作。若开关信号一向保持，则执行器将持续不断地动作，直到走到完全开阀或关阀的方位，自动中止。不管执行器动作到任何方位，只要开关信号的状况发作改动（由通到断或由断到通），执行器都将向相反的方向动作。

2、电流输入形式：若您的输入是DC 4-20mA电流，则选此形式。运转方法：执行器依据输入电流信号的巨细，能够带动阀杆行走并停留在全行程的恣意方位，防火阀定制，然后完成阀门敞开度的恣意调理。

3C排烟防火阀是建筑物防火分隔的重要设施之一，有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散的作用。巨金3C排烟防火阀厂家介绍一下防火阀选择注意事项。

首先检查外观，优质钢质防火阀焊接牢固，焊点分布均匀；外表面喷涂平整光滑；在规定的应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。而合格的木质防火阀外观应完整，无破损，表面净光，无刨痕、毛刺和锤印；割角、拼缝应严实平整；在规定的应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。

其次是对数字，防火阀厂家电话，合格产品的外形尺寸应小于等于样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应大于等于样品描述中的门扇厚度，门框侧壁宽度应大于等于样品描述中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应小于等于样品描述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应大于等于样品描述中的防火玻璃厚度。

第三是看封条，合格的钢、木质防火阀应设置防火密封条，该密封条应平直、无拱起，防火阀，并有重要检测机构出具的合格检测报告。

第四招是估重量，质量合格的木质防火阀、钢质防火阀一般较重，而那些很轻的防火阀肯定是质量不好的产品。

第五招是查证书，防火阀是纳入型式认可制度的产品，产品在销售前都需要进行型式检验，一般型式检验报告中都详细描述了样品的规格尺寸、组成、材料以及产品的照片等，在实际购买时，需向厂家索取型式检验报告。

巨金防火阀，检测合格，防火阀价格，使用寿命长，产品质量有保障，广大客户可以放心选购！

防火阀定制-防火阀-巨金空调设备厂家直销由德州巨金空调设备有限公司提供。防火阀定制-防火阀-巨金空调设备厂家直销是德州巨金空调设备有限公司（www.jujinkt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑总。