## 防火阀定制 防火阀 巨金空调设备厂家直销

产品名称	防火阀定制 防火阀 巨金空调设备厂家直销
公司名称	德州巨金空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	13853457775

## 产品详情

280度排烟防火阀的使用用途:

- 1、日常中280度排烟防火阀呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求
- ,起隔烟阻火作用。
- 2、可通过DC24V电源使阀门关闭。
- 3、手动关闭或手动复位。
- 4、关闭后DC24V电动复位;(全自动型排烟防火阀,适用于不便人手操作的地方)。
- 5、输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。

电动防火阀执行器依据输入信号的改动而带动阀杆做直行程运动,然后开、关阀门或将阀门保持在任何开度。依据输入信号类型的不同,可分为以下运转形式。下面防火阀厂家简略来带你看看吧:

- 1、电动防火阀无源开关信号形式:若您的输入是无源开关量,则选此形式。请注意必须是无源信号!比如继电器的无源干接点。运转方法:执行器依据开关信号的通或断,分别向开阀或关阀方向动作。若开关信号一向保持,则执行器将持续不断地动作,直到走到完全开阀或关阀的方位,自动中止。不管执行器动作到任何方位,只要开关信号的状况发作改动(由通到断或由断到通),执行器都将向相反的方向动作。
- 2、电流输入形式:若您的输入是DC 4-20mA电流,则选此形式。运转方法:执行器依据输入电流信号的巨细,能够带动阀杆行走并停留在全行程的恣意方位,防火阀定制,然后完成阀门敞开度的恣意调理。

3C排烟防火阀是建筑物防火分隔的重要设施之一,有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用,可在一定时间内阻止火势的蔓延,确保人员疏散的作用。巨金3C排烟防火阀厂家介绍一下防火阀选择注意事项。

首先检查外观,优质钢质防火阀焊接牢固,焊点分布均匀;外表面喷涂平整光滑;在规定的位置应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证(认可)合格标志。而合格的木质防火阀外观应完整,无破损,表面净光,无刨痕、毛刺和锤印;割角、拼缝应严实平整;在规定的位置应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证(认可)合格标志。

其次是对数字,防火阀厂家电话,合格产品的外形尺寸应小于等于样品描述中的外形尺寸,门扇厚度应大于等于样品描述中的门扇厚度,门框侧壁宽度应大于等于样品描述中的门框侧壁宽度,防火玻璃外形尺寸应小于等于样品描述中的防火玻璃外形尺寸,防火玻璃厚度应大于等于样品描述中的防火玻璃厚度。

第三是看封条,合格的钢、木质防火阀应设置防火密封条,该密封条应平直、无拱起,防火阀,并有重要检测机构出具的合格检测报告。

第四招是估重量,质量合格的木质防火阀、钢质防火阀一般较重,而那些很轻的防火阀肯定是质量 不好的产品。

第五招是查证书,防火阀是纳入型式认可制度的产品,产品在销售前都需要进行型式检验,一般型式检验报告中都详细描述了样品的规格尺寸、组成、材料以及产品的照片等,在实际购买时,需向厂家家取型式检验报告。

巨金防火阀,检测合格,防火阀价格,使用寿命长,产品质量有保障,广大客户可以放心选购!

防火阀定制-防火阀-巨金空调设备厂家直销由德州巨金空调设备有限公司提供。防火阀定制-防火阀-巨金空调设备厂家直销是德州巨金空调设备有限公司(www.jujinkt.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:郑总。