

灼热丝试验仪 杰力自动化 灼热丝试验仪（触摸屏）直销

产品名称	灼热丝试验仪 杰力自动化 灼热丝试验仪（触摸屏）直销
公司名称	东莞市杰力自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇科技东路三村第四工业区116号
联系电话	13925779918

产品详情

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，专业研发制造各种工业智能机械人、智能自动化设备及自动化生产方案服务的高新科技企业。主要产品有：水平垂直燃烧试验机，灼热丝试验机，漏电起痕试验机，针焰试验机，拉力试验机，熔融指数测试仪。杰力专注的业务和发展方向正是“中国制造”国家战略优先发展的机遇，不忘初心、继续前行，我们有信心携手员工与客户共同发展，实现共赢的发展目标。

灼热丝试验仪注意事项

- 1、使用时或清洁灼热丝时，不要碰到热电偶，灼热丝试验仪（触摸屏）价格，因为受热的热电偶非常脆，很容易断。
- 2、将灼热丝头加热至适当值，直到银箔熔化，此时温度表所示值应为相关标准要求的 960 ± 15 。
- 3、将标准要求的银箔（纯度99.8%、厚0.06mm、边长2mm的正方形）放在灼热丝头的顶端中心位置。

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，杰力专注的业务和发展方向正是“中国制造”国家战略优先发展的机遇，不忘初心、继续前行，我们有信心携手员工与客户共同发展，实现共赢的发展目标。

灼热丝试验仪控制面板及触摸屏操作键说明

触摸屏部分

- 1、电流调节——调节加温电流，调节电流时，灼热丝试验仪（触摸屏）直销，速度要平缓

- 2、开始——按一下小车自动进到灼热丝位置
- 3、排风——按下后排风扇启动排出燃烧箱内烟气
- 4、计时——记录火焰起燃时间和火焰熄灭时间

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，公司致力于各种检测仪器及非标设备及夹治具的设计制作，主要产品有：水平垂直燃烧试验机、灼热丝试验机、漏电起痕试验机、针焰试验机、开关插座试验机、拉力试验机等。

下面我们就介绍一下灼热丝试验仪的几条操作总结

一、请务必选用合格的U形加热环和灼热丝热电偶套件，灼热丝热电偶的直径是 $\phi 1.0\text{mm}$ ，其前端与U形加热环内部的测温孔紧配合，灼热丝试验仪（触摸屏）生产，这样是为了保障测温的准确性，同时也是保护热电偶的测温探头。化玻仪器

二、如果需要维修，灼热丝试验仪，特别是U形加热环的更换要注意拨动过的螺丝重新拧紧，因为在加热过程中通过的电流很大，任何的接触不良影响电流回路和产生接口高温，导致零件损坏。

灼热丝试验仪-杰力自动化-灼热丝试验仪（触摸屏）直销由东莞市杰力自动化设备有限公司提供。东莞市杰力自动化设备有限公司（www.jielizdh.com）是从事“各种检测仪器及非标设备及夹治具的设计制作”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。