

安赛伏机械 高楼擦窗机 武汉擦窗机

产品名称	安赛伏机械 高楼擦窗机 武汉擦窗机
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

产品详情

高楼擦窗机各机构工作速度应符合规定 1、回转速度不大于15m/min；变幅速度不大于20m/min；升降速度不大于20m/min；行走速度不大于15m/min。

2、高楼擦窗机的吊船四周应装有固定式的安全护栏，护栏应设有腹杆。护栏高度靠建筑物侧不应低于0.8m，武汉擦窗机，其他部位则不低于1.1m，护栏应能承受1000N的水平集中荷载。护栏下部四周应设有高度不小于150mm的挡板，挡板与底板间隙不大于5mm。

3、在额定载重量下工作时，高楼擦窗机，操作者耳边的噪声不应大于85dB（A），机外噪声不大于80dB（A）。

4、高楼擦窗机的试验按整机工作循环次数3000次考核，工作循环由吊船的升降、臂架变幅、回转、台车行走等动作组成。

武汉安赛伏机械设备有限公司是一家集设计、制造、销售及安装，于一体的建筑机械设备企业.主要产品有:C系列擦窗机设备、高处作业吊篮、电动升降机械设备、水工结构检修维护设备。公司始终为客户提供优质的产品和技术支持及健全的售后服务。

擦窗机违1章操作后的保护装置有哪些

1、擦窗机超载保护：平台内设有2套超载保护装置，当平台载荷超过额定载荷或偏载严重时，平台不能动作；当载荷卸到额定以内时，方可动作；2、下防碰第1保护：由于操作人员不注意，平台下碰障碍物时，防撞杆动作，引发第1下防碰开关动作，轨道式擦窗机，平台停车不能下运行，但可以向上运行；

擦窗机是高层建筑物外墙立面和采光屋面清洗、维护作业的常设专用设备。需根据建筑物的高度、立面及楼顶结构、承载、设备行走的有效空间，设计不同型式的擦窗机。既要考虑到安全、经济、实用，又要考虑到安装的擦窗机能与建筑物协调一致，不影响建筑物的美观。所以擦窗机的选型与建筑设计及施工等密切相关。擦窗机是室外高空载人设备，因此对擦窗机的安全性和可靠性要求非常高。

安赛伏机械(图)-高楼擦窗机-武汉擦窗机由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。武汉安赛伏机械设备有限公司(www.whasf.com/) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安赛伏机械——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室，联系人：吴总。