

3公分岩棉板报价电话

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 3公分岩棉板报价电话 |
| 公司名称 | 廊坊益腾节能科技有限公司 |
| 价格 | 380.00/立方米 |
| 规格参数 | 导热系数:0.036 使用温度:600 产地:河北大城 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县王演马村66号 |
| 联系电话 | 0316-5960090 18733639248 |

产品详情

3公分岩棉板报价电话

河北兴达保温材料有限公司本着“以质量创品牌，以品牌促发展,以人为本，满足客户需求”的经营理念，与全国多家建筑企业建立了良好的合作关系，也开发了属于自己品牌的产品。本公司脚踏实地、锐意进取，用速度适应市场、用品质迎接竞争、用信誉维系客户,河北兴达保温材料有限公司秉着“诚信共赢”的原则，愿与天下有着共同理想的广大客户携手合作，共创美好明天！

厂家电话：18733639248

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

河北兴达保温材料有限公司生产的岩棉板以天然岩石为主要原料、经高温熔融、离心喷吹制成的一种矿物纤维，在加入少量热固性粘合剂和添加剂后以摆锤法制成的板材。具有不燃、导热系数低、憎水、吸声、物理及化学稳定性好等特点。外墙外保温专用岩棉板系列专为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，具有垂直抗拉强度高、尺寸稳定性好、憎水率高和吸水率低等特性。

岩棉板适用范围：

主要适用于岩棉外墙薄抹灰系统，该系统以粘、钉结合工艺使外墙外保温专用岩棉板与基层墙体连接固定，抹上抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的防护层，后以饰面砂或涂料作为外饰面层。也适用于非

透明幕墙外保温系统。也可用于非A级保温材料的外墙保温系统，作为防火隔离带、挡火梁等构造。

岩棉板特点

防火等级A1级，不燃，不释放有毒烟气。抗压、抗拉伸强度满足外墙外保温标准要求。保温隔热性能良好，并能维持长期稳定。透气性能，施工便捷。抗高温收缩能力强，火灾发生时可保持系统结构稳定。具有吸音降噪和弹性消振的物理特性。