

# 聚氯乙烯胶泥、面板坝嵌缝胶泥使用方法

产品名称	聚氯乙烯胶泥、面板坝嵌缝胶泥使用方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:剑锋 型号:25kg/袋 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，公路嵌缝等使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。 18703187870万经理

### 2.使用方法

- 1.对阵旧水泥混凝土要清理已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6。
- 2.新水泥混凝土锯完缝后应清理干净。
- 3.将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120 ，温度不超过160 ，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌。
- 4.熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。
- 5.应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。
- 6.熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清理，以保持行车。
- 7.每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。

我公司有高素质的现代化团队，先进的管理理念；先进的生产设备；为现代化建设贡献一份自己的力量。做万家工程，交四海朋友，以产品质量占据市场，以服务赢得客户。是我们不变的追求和目标

### 3.应用范围

主要用于各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝、防缝漏的作用。还可用于涂刷干屋面，可代油毡防水；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。