

阜阳排水管 排水管批发 安徽国升

产品名称	阜阳排水管 排水管批发 安徽国升
公司名称	安徽国升塑业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淮南市大通区九龙岗镇大通工业新区三期
联系电话	15155177253

产品详情

HDPE双壁波纹管管道修补要点

- 1、粘接前应先用环已酮刷粘接部位基面，阜阳排水管，待干后尽快涂刷粘接溶剂进行粘贴.外贴用的板材宜采用，从相同管径管材的相应部位切割的弧形板.外贴板材的内侧同样必须先清洗干净，采用环已酮涂刷基面后再涂刷粘接溶剂.
- 2、对不大于20mm的孔洞，在粘贴完成后，可用土工布包缠固定，排水管批发，固化24小时后即可还土；对大于20mm的孔洞和裂缝，在粘贴完成后，可用铅丝包扎固定.
- 3、在管道修补完成后，必须对管底的挖空部位按支承角的要求用粗砂回填密实.
- 4、对损坏管道采取修补措施，施工单位应事前取得管理单位和现场监理人员的同意；对出现在管底部的
- 5、如采用焊条焊补或化学止水剂等堵漏修补措施，必须取得管理单位同意后方可实施.
- 6、当管道损坏部位的大小超过上列条文的规定时，应将损坏的管段更换.当更换的PE双壁波纹管材与已铺管道之间无专用连接管件时，可砌筑检查井或连接井连接.

排水用HDPE双壁波纹管材的特点

HDPE质量轻，便于运输与安装，无损耗水泥管材质量重，不便于运输与安装，hdpe塑钢缠绕排水管，并且在运输与安装时易损耗。

当管道通过流量、坡降及埋深相同时，HDPE可以比水泥管小一两个型号HDPE内表面粗糙系数为0.009，水泥管材内表面粗糙系数为0.014，按照世界公认的谢才定律，进行同流量计算，HDPE管材可以比水泥管材小两个型号，而实际应用中，建议小一个型号即可。如设计为600口径的水泥管材可以用500口径的H

DPE替换。

排水用HDPE双壁波纹管材的特点

一：HDPE管的渗透率远低于水泥管材，低于2%，对地下水不会造成二次污染水泥管材无弹性，hdpe排水管价格，虽然配有胶圈，但密封效果差，特别是施工人员由于水泥管材重，不好施工，索性不管承插的效果，导致胶圈失去作用，从而使管材渗透率提高。

二：HDPE管内表面光滑，不带正负电核，不结垢水泥管材易结垢，结垢后，使管径缩小，影响通流量。

阜阳排水管-排水管批发-安徽国升(推荐商家)由安徽国升塑业科技有限公司提供。阜阳排水管-排水管批发-安徽国升(推荐商家)是安徽国升塑业科技有限公司(www.ahgsgs.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜经理。