

# 玻璃幕墙专用岩棉板50厚

产品名称	玻璃幕墙专用岩棉板50厚
公司名称	廊坊博天保温材料有限公司
价格	300.00/方
规格参数	品牌:博天 型号:1200*600*50 产地:河北省大城县
公司地址	大城县西留各庄村
联系电话	13785620999 18231679177

## 产品详情

玻璃幕墙专用岩棉板50厚

岩棉板的性能

**防火：**彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完全能够满足防火规范要求。

**耐久：**多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实,经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10 - 15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。

**美观：**压型钢板清晰的线条多达几十余种的颜色，可配合任何风格建筑物的需求，达到令人满意的效果。

**高强度：**采用高强度钢板为基材（抗张拉强度5600KG/CM）再加上先进设计与滚压成型，具有很好的结构特性。

**保温隔热：**该复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚乙烯、聚氨酯等，导热系数低，具有良好保温隔热效果

岩棉板基本参数

材质：彩钢板、岩棉

表观密度：岩棉120（kg/m<sup>3</sup>）

导热系数：0.04（W/(m·K)）

使用温度：低于450（℃）

规格：1000\*600、1200\*600（mm）执行标准：国标

工作温度：80-450（ ）

吸湿率：3.9（%）

外墙用岩棉板应符合GB T 25975-2010建筑外墙外保温用岩棉板执行标准。

1. 施工性能好。施工成本低。对人体危害小。
2. 酸性系数高（酸性系数大于1.6，所以耐腐蚀性高，这样使用周期长。）
3. 抗拉抗压性能好，强度高。
4. 产品工艺复杂，打褶会增加抗压力和拉拔力

岩棉板保温系统做法

- 1、外墙：应可采用专用粘结砂浆与基墙粘结，辅以锚栓和网格布。饰面可为各种干挂幕墙，直接做涂料饰面需谨慎，不得用于面砖饰面。
- 2、屋面：强度较低，吸水率较高，不得用于屋面。
- 3、执行的标准：国家和江苏省尚未出台应用标准。