

# 淮北波纹管 双壁波纹管厂家 安徽国升

产品名称	淮北波纹管 双壁波纹管厂家 安徽国升
公司名称	安徽国升塑业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淮南市大通区九龙岗镇大通工业新区三期
联系电话	15155177253

## 产品详情

波纹管密封阀的选购技巧

典型波纹管产品

采用直行程阀体结构配以波纹管密封上阀盖并考虑相应的因素即可成为波纹管密封阀。

气动小口径波纹密封单座阀

(1)波纹管密封小口径单座调节阀

阀体部件采用HV3000系列小口径单座调节阀，是一种高性能的上部导向结构调节阀，Cv值范围为0.01 ~ 1.4，除整体高度重量略有提高外，其它阀体数据基本一致。

(2)波纹管密封单座调节阀

阀体部件采用HV3000系列单座调节阀，是一种上部导向结构调节阀，DN：40 ~ 200，除整体高度、重量略有提高外，波纹管报价，其它阀体数据基本一致。

(3)波纹管密封笼式双座调节阀

阀体部件采用HV3000系列笼式双座调节阀，是一种压力平衡式调节阀，DN：40 ~ 200，除整体高度、重量略有提高外，其它阀体数据基本一致。

波纹管膨胀节施工安装的注意事项

合理的预拉伸与压缩

技术人员在安装波纹管膨胀节前，应当对安装环境进行深入分析，观察其周围温度、湿度的变化，掌握最真实有效的一手资料。然后以此为依据，对需要安装的波纹管膨胀节进行科学有效的预拉伸，zui大程度上确保其安全稳定性能，淮北波纹管，使之在热力传输过程中发挥出应有的效果。

## 保障安装质量达标

技术人员在安装作业时一定要将安全与质量放在首位，在确保质量的前提下提升安装效率，波纹管生产厂家，严格遵循相关的技术操作流程，不因一时方便随意更改、添减操作步骤，注意安装的规范化、合理化，切不可强制性地弯曲波纹管膨胀节，使其迎合热力管道的走势，以免为安全运行留下隐患。

## HDPE双壁波纹管施工流程

HDPE双壁波纹管施工的流程 HDPE双壁波纹管的施工流程是:施工准备—沟槽开挖—施做垫层及基础—管道吊装就位(管材控制)—管道对口连接—管进与检查井连接—管道修补、固定—管道闭水试验~沟槽回填。

施工前.施工人员应到现场实地考察并认真阅读设计图纸，准确掌握所要铺设的地质、水文及地下隐蔽工程情况。了解管材出厂说明书，检查管件、份材的合格证，对管材的公差配合、壁厚、公称直径、外观作全面检查。对施工管道操作人员，应进行培训，掌握波纹管施工特点，从而确保工程施工质量。

淮北波纹管-双壁波纹管厂家-安徽国升(推荐商家)由安徽国升塑业科技有限公司提供。淮北波纹管-双壁波纹管厂家-安徽国升(推荐商家)是安徽国升塑业科技有限公司(www.ahgsgs.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜经理。