

pc中空板 pc阳光中空板 优尼科阳光板耐力板

产品名称	pc中空板 pc阳光中空板 优尼科阳光板耐力板
公司名称	河北优尼科塑胶制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省定州市北方循环经济示范园区
联系电话	15333320547

产品详情

pc中空板，阳光板出厂前和出厂后不同的保养事项

阳光板出厂前和出厂后不同的保养事项

阳光板安装之后还需要进行定期的清洁才可以，同时还要注意清洁过程中的一些基本事项，以免对板材造成一定的损坏。阳光板应用的领域不同，其损坏程度也各不相同，所以不管是其出厂前还是出厂后都要正确的保养和维护。

比如说在阳光板出厂之前，一定要对阳光板进行密封才行，并且检查好密封，以免空气进入造成阳光板的损坏。当其入库存放的时候，也要避免直接堆放，不要和具有腐蚀性的化学物质堆放到一起，以免对板材造成一定的损坏。

在对阳光板进行清洁的时候，记住一定要使用温水，控制在40 左右就可以了，而且还要使用软布进行清洁，不要使用锋利的清洁工具，以免对板材造成划伤。清洁剂的选择也十分的谨慎才行，选择不具有腐蚀性的清洁剂才有助于对阳光板进行清洁。

通常阳光板表面都会附有一层保护膜，安装的时候应该将其朝向阳光照射方向，在板材还没有安装到位之前千万不要将其揭掉或损坏；安装的时候也只需要将保护膜从四周揭起5厘米左右，以便施工。

另外还要提醒大家的还有阳光板安装完工后的封边工作，必须要封好，除了可以确保板材的使用效果之外，也能够有利于延长阳光板的使用寿命。

pc中空板阳光板类型的选取和板材的搭接固定方式

阳光板类型的选取和板材的搭接固定方式

为了满足不同的使用要求，所需的阳光板类型也是有区别的，若是将其作为采光带的话，它的规格基本上与彩钢板近似；但如果将其作为天窗，那就是要注意檩条跨距不能过大，以免引起阳光板变形，从而发生漏水。

确定好阳光板的类型之后，接着需要以不同的方式与各种材料搭接在一起，例如说阳光板的侧面搭接普通彩板的话，建议在阳光板上加压条，压条可用不锈钢、铝合金，压条宽度约30mm，从向带肋更加，厚度大于或等于0.5mm，搭接处加支撑更佳。

如果阳光板与夹心复合板搭接的话，应该在其螺钉固定处加支撑，以便更好的固定阳光板；与夹心平板搭接的情况下，需要将夹心平板搭接处泡沫挖掉，然后才能将阳光板板面与正面搭。

紧接着是关于阳光板的固定，pc阳光中空板，要求固定钉钉头直径应比螺丝柄部直径大1.5倍以上，聚碳酸酯pc中空板，并加以防水胶，不要钉头直接压迫板面，以减少压力；且上螺丝的时候不要过紧，否则可能引发应力，引起板面局部裂纹。

阳光板安装过程中，不可先固定两端后固定中间，应先固定一端并沿同一方向施工，否则会引起中间应力集中，使产品变形或开裂。由于板材的线性膨胀系数比金属材料大很多，因此固定的时候必须在阳光板上先打好孔后，才用自功螺丝固定，并且自功螺丝必须打在孔径中间，否则由于热胀冷缩时位移并预留不足引起自功螺丝周围的PC板出现裂纹或棉布收缩变形。

阳光板寿命能维持多久？PC料阳光板市场上现在有分为三年质保、五年质保、十年质保，现代社会阳光板需求量较大，所以人们选择阳光板时都要求使用寿命长；按照每年的阳光紫外线照射会损耗5 μ ，所以现在市场上都宣称都是十年板，目前真正能质量保证做到十年板都是大厂家，所以选择板材时不要因自己贪小便宜而买到质量差的阳光板，建议了解当地市场品牌以及质保条件后选择厂家再对比购买。

任何生活所需，想要保持或延长它的寿命都需要进行维护和保养，阳光板也不例外，使用时间过长或长期在比较恶劣环境下，pc中空板，就需要定期保养和清洗。清洗可让阳光板更好发挥良好的性能，可以让它们更好的保持和延长使用周期，pc中空板价格大概是多少钱，不过在清洗阳光板时候都先要了解需要注意什么呢？

首先要注意用水温度，用水度数最不好不要超60度，控制好要在40度左右。温度太低清洗得不干净，去不掉污垢；

其次在选择洗涤剂不能选择有侵蚀作用，选择中性的洗涤剂。

清洗工具不能使用刷子、粗布、拖把或坚硬的工具；应该使用较软的海绵或软布结合中性洗调剂轻擦，污垢清楚后使用清洗冲干净，然后，用软布擦干净PC阳光板上的水渍。

pc中空板-pc阳光中空板-优尼科阳光板耐力板由河北优尼科塑胶制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北优尼科塑胶制造有限公司（www.unqpc.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料建材较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!