

# 基坑围栏a框网基坑围栏a安平县财润专业护栏生产厂

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 基坑围栏a框网基坑围栏a安平县财润专业护栏生产厂  |
| 公司名称 | 安平县财润丝网制品有限公司             |
| 价格   | 65.00/套                   |
| 规格参数 | 黄黑色:1套<br>白红色:1套<br>白色:1套 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县安平镇南张沃村村北100米处   |
| 联系电话 | 18031817778               |

## 产品详情

[基坑围栏](#)基坑围栏a框网基坑围栏a安平县财润专业护栏生产厂

梯段旁边亦应设置一边扶手,作为临时防护栏。[基坑围栏](#)

安装后,地基围栏上边与立柱平齐,下边距地面10cm,两立柱间距2米.所使用原材料均采用标准材料,制作严格按图施工,尺寸正确,焊接点牢固,达到防护之目的基坑围栏a框网基坑围栏a安平县财润专业护栏生产厂。地基围栏设计有黄色/黑色、立柱为红色;白色/红色、立柱为红色,均为喷绘,以达到红白相间的警示效果。gjc]是保证人员作业,防止人员落井,防止发生事故,对人员起到了至关重要的作用。地基围栏采用钢管栏杆及栏杆柱均采用 48\*3.5mm的管材,以扣件或电焊固定。

[基坑围栏](#)

a框网基

坑围栏a安平县财润专业护栏生产厂[基坑围栏a框网基坑围栏a安平县财润专业护栏生产厂](#)[基坑围栏](#)

基坑周围应明确警示堆放的钢筋线材不得超越基坑边3米范围警戒线,基坑边警戒线内严禁堆放材料。、地基围栏主要采用电焊连接而成,表面喷漆。地基围栏是工地安全生产中必不可少的一种防护措施,地基围栏主要应用于基坑围护,泥浆池防护,楼层结构临边防护,阳台、落地窗及转运平台临边的防护。地基围栏尺寸一般为高1.2米,长2米,颜色为黄色或白色,样式主要有网片式和竖管式。

梯段旁边亦应设置一边扶手,作为临时防护栏。安装后,地基围栏上边与立柱平齐,下边距地面10cm,两立柱间距2米.所使用原材料均采用标准材料,制作严格按图施工,尺寸正确,焊接点牢固,达到防护之目的。地基围栏设计有黄色/黑色、立柱为红色;白色/红色、立柱为红色,均为喷绘,以达到红白相间的警示效果。gjc]是保证人员作业,防止人员落井,防止发生事故,对人员起到了至关重要的作用。地基围栏采用钢管栏杆及栏杆柱均采用 48\*3.5mm的管材,以扣件或电焊固定。

