

20*0.8线管 亿富兴线管桥架 线管

产品名称	20*0.8线管 亿富兴线管桥架 线管
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

镀锌无缝管

镀锌无缝管分冷镀锌无缝管、热镀锌无缝管，前者已被禁用，后者还被国家提倡暂时能用。

热镀锌无缝管热镀锌无缝管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀锌槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。

冷镀锌无缝管冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10 - 50g/m²，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，20*1.2线管，为了保证质量，大多不采用电镀锌（冷镀锌）。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。

所有电缆桥架必须就工地现场尺寸量准，线管，在制造厂生产，

切割及热浸镀锌加工，20*1.0线管，方可运送到工地现场安装。

重量系数

编辑公称壁厚mm 2.0 2.5 2.8 3.2 3.5 3.8 4.0 4.5 系数c 1.064 1.051 1.045 1.040 1.036 1.034 1.032 1.028 钢的牌号：Q215A；Q215B；Q235A；Q235B 试验压力值/Mpa：D10.2-168.3mm为3Mpa；D177.8-323.9mm为5Mpa。

如何制定工作计划

工作计划是一个单位或团体在一定时期内为完成工作的工作打算。写工作计划要求简明扼要、具体明确，用词造句必须准确，不能含糊。

低压流体输送用镀锌焊接钢管（热浸镀锌部分）

1、镀锌层的均匀性：钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红（镀铜色）

2、表面质量：镀锌钢管的表面应有完整的镀锌层，不得有未镀上的黑斑和气泡存在，允许有不大的粗糙面和局部锌瘤存在。3、镀锌层重量：根据需方要求，镀锌钢管可作锌层重量测定，其平均值应不小于500g/平方米，其中任何试样不得小于480g/平方米。

1. 桥架

a) 本节所说明的桥架含梯式、托盘式及槽式类型。桥架产品应经

国家的桥架专业质量检测机构检测与认证。

20*0.8线管-亿富兴线管桥架-线管由佛山市亿富兴线管桥架有限公司提供。佛山市亿富兴线管桥架有限公司（www.snolm.com）是广东佛山，镀锌管的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亿富兴线管桥架领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亿富兴线管桥架更加美好的未来。