

# 万宁通风排烟天窗 优扬通风器

产品名称	万宁通风排烟天窗 优扬通风器
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

## 产品详情

### 通风排烟天窗

屋顶通风器清洗时先把窗户关好，喷洒适量清水，然后用棉布擦拭；如果窗帘较脏，可用温水溶解一些洗涤剂，用棉布擦洗后阴干；还可以喷些擦光剂，能使百叶窗较长时间保持光洁。最后，电动开窗机清洗后尽量不要用其他设备烘干，应该让它自然干，以免损坏电动开窗机设备。消防通风排烟天窗气楼

屋顶通风器清洗时先把窗户关好，喷洒适量清水，消防通风排烟天窗气楼，然后用棉布擦拭；如果窗帘较脏，工业厂房排烟通风天窗，可用温水溶解一些洗涤剂，用棉布擦洗后阴干；还可以喷些擦光剂，能使百叶窗较长时间保持光洁。最后，电动开窗机清洗后尽量不要用其他设备烘干，应该让它自然干，以免损坏电动开窗机设备。

### 通风排烟天窗消防通风排烟天窗气楼

除尘设备构造简单、阻力较小、操作方便。其突出的优点是除尘设备内设有很小的缝隙和孔口，可以处理含尘浓度较高的烟气而不会导致堵塞。又因为它喷淋的液滴较粗，所以不需要雾状喷嘴，这样运行更可靠，喷淋式除尘设备可以使用循环水，直至洗液中颗粒物达到相当高的程度为止，从而大大简化了水处理设施。所以这种除尘设备至今仍有不少企业采用。它的缺点是设备体积比较庞大，处理细粉尘的能力比较低，电影行业也有有到除尘设备的中新剧张的现况需用水量比较多、所以常用来去除粉尘粒径大、含尘浓度高的烟气。除尘设备依照气体和液体在除尘设备内流动型式分为三种结构：

(1)除尘设备顺流喷淋式，即气体和水滴以相同的方向流动

(2)逆流喷淋式，即液体逆着气流喷射

(3)错流喷淋式，即在垂直于气流方向喷淋液体。消防通风排烟天窗气楼

## 通风工程施工的一些方法

- 1.风管制作时，暗扣式通风排烟天窗，咬口缝宽度均匀，法兰翻边宽度一致，翻边宽度不得小于6mm，风管纵向接缝应相互错开。
- 2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m<sup>2</sup>，中、高压风管大于1.0m<sup>2</sup>，万宁通风排烟天窗，均应采取加固措施。
- 3.风管连接的接口处应严密、牢固，连接法兰的螺栓均匀拧紧，其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求，厚度不小于3mm，垫片不允许漏垫与凹入管内，也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时，水平度的偏差不应大于3mm/m，明装风管垂直安装时，垂直度的偏差不应大于2mm/m，总偏差不应大于20mm。通风排烟天窗

万宁通风排烟天窗-优扬通风器(推荐商家)由山东优扬通风设备有限公司提供。万宁通风排烟天窗-优扬通风器(推荐商家)是山东优扬通风设备有限公司(www.ytfc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。