

# 提升机 茂名提升机出售 东莞同舟机械

产品名称	提升机 茂名提升机出售 东莞同舟机械
公司名称	东莞市同舟橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇三屯管理区西福街3号
联系电话	13128772120

## 产品详情

打开电控箱，提升机，将左上方的电源开关全部推至上方接通电源，然后关闭并锁住电控箱的门；此时电器控制箱上面的指示灯全部亮起，检查红色急停按钮（正常急停按钮应该位于高位，如果是按下状态需要将按钮顺时针方向旋转至高位，茂名提升机出售，否则将无法启动设备）；检查设备上所有传感器上面的绿色指示灯是否全部为绿色（传感器共计5套，推箱气缸上面2套），茂名提升机销售，亮起为绿色指示灯为通电待命状态，红色或关闭为故障或断电状态，需要调节传感器感应位置或检查电路；按下复位按钮，然后设备会缓慢运行至预先设定好的起始位置待命，提升机入口的1#、2#输送带开始运行，此时将纸箱放入输送带的任意位置（注意纸箱底部必须为平面或凹下，严禁底部为凸起状态的纸箱放入），当纸箱进入至提升机内部并触发传感器是提升机开始运作一个提升位置；

斗式提升机的工作原理：

料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着输送带或链提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带，装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有一条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。

如今主流的斗式提升机型号都具有以下的特点：

- 1.驱动功率小、大容量的料斗密集型布置，在物料提升时几乎无回料和挖料现象，因此无效功率少。
- 2.提升范围广，不但能提升一般粉状、小颗粒状物料，而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好，环境污染少。
- 3.运行可靠性好，整机运行的可靠性，无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳，因此可达到较高的提升高度。

4.使用寿命长，提升机的喂料采取流入式，茂名提升机价格，无需用斗挖料，材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落，减少了机械磨损。

大米提升机在大米加工时的原粮清理、砻谷、风选、碾米、分级、色选等各个环节都需要用到；特别需要解释的是：我们的提升机在任何环节都能无破损的将稻谷或者半成品及成品大米提升至各个设备，大米提升机按照进、出料口的位置不同，组合形式有：Z型、C型、D型、E型、F型、Q型，广泛应用于大米加工的各个环节；普通大米加工设备的联动上料提升的Z型、色选机二次回粮的T型提升机等，结构形式采用欧洲标准，提升机-茂名提升机出售-东莞同舟机械(优质商家)由东莞市同舟橡胶机械有限公司提供。提升机-茂名提升机出售-东莞同舟机械(优质商家)是东莞市同舟橡胶机械有限公司( [www.0769tz.com](http://www.0769tz.com) )今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐文渊。