

RW12-15户外跌落式熔断器

产品名称	RW12-15户外跌落式熔断器
公司名称	上海九登电力科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	九登电力:额定电压15KV RW12:额定电流200 上海:根据配置报价
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号
联系电话	0577-62966935 18201967275

产品详情

一、概述：跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器*常见的一种短路保护开关。它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点，被广泛应用于配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。安装在配电线路分支上，可缩小停电范围。因其有一个明显的断开点，具有了隔离开关的功能，给检修线路和设备创造了一个安全作业环境，增加了检修人员的安全性。带拉负荷的跌落式熔断器，还配有弹性辅助触头和灭弧罩，用以分合额定负荷电流。二、用途及执行标准：本产品使用于10~35kV配电线路分支线和配电变压器一次侧，用于过载和短路保护，分合额定负荷电流。本产品型号按JB/T8321-1996《交流高压熔断器型号编制办法》的规定进行编制，产品参数按GB15166.3-1994《交流高压熔断器 喷射式熔断器》标准执行。对该标准中未明确定义的重要参数及配置方式，按JB/DQ2139-1986《10-35kV户外交流高压跌落式熔断器暂行技术条件》的要求修正执行。三、使用条件：*
环境温度：不高于+40℃，不低于-30℃；*
海拔高度：不超过1000m；（1000m以上可按GB311.1-1997进行修正）* 电源频率：50±2Hz；*
地震强度：7度以下** 风速：35m/s