四平保温玻璃棉卷毡厂家报价

产品名称	四平保温玻璃棉卷毡厂家报价
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村(注册地址)
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

四平保温玻璃棉卷毡厂家报价

销售部总经理: 刘龙

电话: 15127636386 15133687934 18713020286

电话: 0316-2720382 传真: 0316-5950617

玻璃棉卷毡的详细介绍

容重: 10-72kg/m3

厚度: 25-100mm

长度: 3m-20m

宽度: 1200mm

玻璃棉卷毡在施工中还可根据需要任意剪裁,主要用于建筑室内,消声系统,交通工具,制冷设备,家用电器的减震、吸声、降噪处理,效果十分理想我公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺,生产出质地柔软、纤维微细、回弹性好,防水防火的玻璃棉卷毡(可铺贴夹筋铝箔等贴面),为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料,本品具有:保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短、无毒、不刺激皮肤,确保施工人员健康、外形美观大方等特点。

二、玻璃棉风管的绝热与隔音

我公司生产的玻璃棉施加热固性粘结剂,通过加压、加温固化成型的板材,适用于各种不同规格空调风管及其他风管的保温与隔音,表面可粘贴铝箔等贴面,具有保温效果好、容重轻、阻燃、抗振吸音等优异性能。

三、玻璃棉管道保温我公司生产的玻璃棉施加粘结剂加温固化成型的圆柱体保温管材,广泛应用于电力、石油、化工等热力管道及冷、热水管和水蒸气管的绝热保温。它施工方便,节能显著,表面粘贴铝箔等贴面既可保温、防潮、防辐射,还有一定装饰性。

四、玻璃棉墙体保温我公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺,为墙体保温提供了相应的 卷毡、板材及复合材等产品,

可适应用户对各式墙体保温隔热的需求。它们施工经济、简捷方便、性能优异。室内隔断玻璃棉保温隔 热

吸声降噪。

五、玻璃棉室内隔断保温

主要用于高级建筑的内墙隔间.天花吊顶,铁皮风管或风箱内壁的保温,机房内的吸声、降噪.金属天棚

的流汗控制等,具有广阔的应用前景。

四平保温玻璃棉卷毡厂家报价

离心玻璃棉毡

产品介绍

离心玻璃棉毡(又名:玻璃纤维棉、玻璃保温棉、离心玻璃棉等)一般采用离心喷吹法玻璃棉生产工艺,生产出质地柔软,纤维细、回弹性好,防火的玻璃棉卷毡,可铺贴夹筋铝箔等贴面,为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料。 离心玻璃棉毡属于玻璃纤维中的一个类别

,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力,吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,离心玻璃棉毡又可视为多孔材料,具有良好的绝热、吸声性能。

特点

1、拥有最高的防火等级(A1级);2、最强的吸音性能;3、优越的抗水、防潮性能;4、防腐蚀、经久耐用性能;5、优越的保温隔热性能;6、工程造价低、施工周期短;7、重量轻、体积小;8、随意切割、易施工;

主要用途

- 1>用于建筑墙体、屋面保温、室内保温;
- 2>用于车辆、船舶制冷设备和冷藏库的防水防潮;
- 3>用于交通工具、家用电器的吸声降噪。
- 4>用作高温车间、控制室、机房内壁的防火领域。

细节展示