LXL纸浆泵选型 瑞泰泵业

产品名称	LXL纸浆泵选型 瑞泰泵业
公司名称	河北瑞泰泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市路景工业区
联系电话	13932253960

产品详情

LXL纸浆泵选型在运转中,由于自然磨损,油料中含有固休麒粒,叶轮晃动等原因,使离心泵叶轮口环与密封环的径向间隙变大或出现密封环破裂的现象,起不到密封作用,造成大量回流,降低泵的实际流量。 LXL纸浆泵选型首先应当检查密封环是否完好,然后测量其径向间隙。游标卡尺或分JCR卡尺测量密封环的内径和叶轮口环的外径,径向间隙的测量方法,通常是用两者之差即为径向间隙(半径方向间隙应取一半),为了使测量准确,应当测量几个方向后,密封环失圆,使测得的数据偏大或偏小。求平均值,以免当径向间隙超过中所规定的值时,在油库中一般采用换件修理。口环一般可用灰铸铁HT21-40或锡青铜制成。对于挂有乌金的铜口环,当间隙磨大时,只需重新挂乌金,无需更换新口环.当原有乌金无脱落现象,(1)刷去口环上的污物;(2)用盐酸清洗一遍;磨损量又不大时,可用补焊的方法修复

LXL纸浆泵是造纸业必不可少的设备,它的四大优点是:效率高,耐用、此浆泵抗腐蚀性能好,高浓度LXL纸浆泵选型多少钱,节能、该泵适合输送高浓度浆液、一般浓度高达6%,西藏高浓度纸浆泵,体积小、重量轻、可节约原材料、缩小占地面积。

河北广泰泵业制造有限公司是一家专业的纸浆泵厂家,型号齐全,质量保证,如您需要,欢迎来电!

- 1.LXL纸浆泵选型高效、节能:运行效率比普通纸浆泵平均高出3-10个百分点,节能降耗达15-30%
- 2.气蚀性能好,寿命长:实际使用寿命比普通纸浆泵可提高2-3倍
- 3.浓度高,无堵塞:输送纸浆浓度可达6%
- 4.结构合理,维修方便:LXL纸浆泵选型泵头部分采用前,后开门式结构,维修时不需拆卸管路,只需将 电机向后移动,即可对泵进行拆卸各维修