

# 静电式除尘器 华东环保设备 绍兴除尘器

产品名称	静电式除尘器 华东环保设备 绍兴除尘器
公司名称	金华华东环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城新城区临江工业园大岩路818号
联系电话	13868993351

## 产品详情

金华华东环保设备有限公司为您分享：

静电电除尘器由两大部分组成：一部分是电除尘器本体系统；另一部分是提供高压直流电的供电装置和低压自动控制系统。电除尘器的结构原理图如图1所示，绍兴除尘器，高压供电系统为升压变压器供电，静电式除尘器，除尘器集尘极接地。低压电控制系统用来控制电磁振打锤、卸灰电极、输灰电极以及几个部件的温度。除尘器

华东环保设备有限公司是一家集前期环保方案设计，产品设计、产品制造加工，产品安装，产品调试，及其后期服务于一体的公司。专业生产WDJ卧式电除尘器、JPF型低压长袋除尘器、JPF型气箱脉冲袋除尘器、电袋复合除尘器、电改袋除尘器、电除尘用微机控制高、低压供电装置、及各种除尘器配套用配件。除尘器

金华华东环保设备有限公司为您分享：

烟气的流径：进口烟道 进口烟箱 静电除尘区 布袋除尘区 净气室 出口烟道 风机。

含尘烟气经进口喇叭内气流分布板的作用，均匀地进入收尘电场，大部分粉尘在电场中荷电，并在电场力作用下向收尘极沉积。当有规律地振打收尘极时，被收集的粉尘从极板上脱落并落入下部灰斗。含有少量粉尘的烟气少部分通过多孔板进入袋收尘区，大部分烟气折向下部，然后由下而上地进入袋收尘区，当含尘烟气通过滤袋时（外滤式），布袋式除尘器，粉尘被阻留在滤袋表面上，纯净烟气从滤袋内腔进入上部的净气室，再经提升阀进入烟道排出。袋收尘区可划分为若干个独立的收尘室，每个收尘室安装1个提升阀，当采用离线清灰时，可有规律的关闭某个室的提升阀，烟气便不能从该室的滤袋通过。每排滤袋上方安装1根喷吹管，喷吹管上开若干个小孔，每个孔对准下部的滤袋，喷吹管端与气包相连，气包上安装淹没式脉冲阀。当滤袋表面积灰过厚需要清灰时，脉冲控制仪便启动脉冲阀上的电磁阀，打开脉冲阀上的气流通路，压缩空气便通过脉冲阀、喷吹管喷入滤袋。

金华华东环保设备有限公司为您分享：

电除尘的作用是用电力来达到除去烟气里的粉尘的锅炉附属设备。国内的一般是用龙净和菲达这两个厂家的电除尘设备。利用高压电离空气产生的正负离子来使烟气中的灰尘带有正负电荷，用阳极板一侧来吸附带有负离子属性的灰尘，阴极螺旋线或者芒刺线来吸附带有正离子属性的灰尘。再用阴极振打和阳极振打把附属在阳极板和阴极线的灰尘敲落到灰斗里面，以此达到烟气除尘的目的。除尘器

华东环保设备有限公司是一家集前期环保方案设计，静电除尘器，产品设计、产品制造加工，产品安装，产品调试，及其后期服务于一体的公司。

静电式除尘器-华东环保设备-绍兴除尘器由金华华东环保设备有限公司提供。静电式除尘器-华东环保设备-绍兴除尘器是金华华东环保设备有限公司（[www.jhep.net.cn](http://www.jhep.net.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋超。