

成品grc构件 grc构件 宝銮殿

产品名称	成品grc构件 grc构件 宝銮殿
公司名称	东莞市宝銮殿建筑装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇金桔村横镇西路248号
联系电话	13711986207 13711986207

产品详情

东莞大岭山成达建材装饰经营部承接室内外装饰工程（GRC，水泥构件，GRC构件，EPS泡沫线条，外墙涂料，外墙油漆，水泥线条）；天然真石漆、氟碳漆、墙面漆等系列及旧楼改造工程。

GRC构件材料的日常保养:

- 1、尽量避免沾上灰尘和污渍，若表面沾上的灰尘或者污迹的话，grc构件厂，可以使用用吸尘器进行清洁，并且要确保吸尘器是软毛刷，欧式grc构件，因为硬的话可能会刮伤砂岩。
- 2、在安装后应尽快进行密封：密封口可作为保护层，可以很好地防止灰尘和污渍的进入以及砂岩内的水分蒸发，不然的话，当它与空气中的物质反应的话就会造成损坏。
- 3、不要接触油污：由于油或污垢会导致砂岩背景墙染色，若接触了就应尽量进行清理。
- 4、避免使用瓷砖清洗剂进行清洁，因为它会使瓷砖褪色，就应用干净的软布和温水，并经常进行擦拭可以防止有害化学物质的沉积，而伤害表面。

GRC制品的强度除取决于水泥强度外，还取决于单件表面尺寸及填料比，配置不同的筋骨支撑结构（如竹筋钢筋等）所决定的，厂家也会根据建筑需要进行科学的骨架配置，GRC结构件。

连接机制：构件必须能产生事件或者具有让程序员从语义上实现相互连接的其他机制。

grc构件是玻璃纤维增强水泥复合材料源于欧美技术，grc构件是将抗碱玻璃纤维、水泥、砂等其他复合材料按一定配比搅拌，在模具内灌溉成型，生产出造型丰硕，质感多样的产品，成品grc构件，被广泛应用在海内外各具特色的建筑中。

grc构件的特点

超薄技术、尺寸大。GRC板最薄可做到5mm，标准宽度为900mm和1200mm，长度不限，满足运输条件即可，亦可做成5mm

至任意厚度，任意尺寸。

质感好、肌理多。GRC产品表面可做成喷砂面、荔枝面、光面等不同质感效果，也可以做成条形、镂空、浮雕等不同肌理效果。

色彩丰富、造型多样。GRC产品采用同质透心矿物原料，grc构件，可以根据客户的需求做成各种不同颜色及不同造型的艺术效果。

隔音、抗震性好。根据GRC材料厚度和表面处理方式的不同，可以达到良好的隔音吸音效果。加之其质量轻，强度高，相对于其他材料抵抗滴龙冲击能力更强。

成品grc构件-grc构件-宝銮殿由东莞市宝銮殿建筑装饰材料有限公司提供。东莞市宝銮殿建筑装饰材料有限公司（www.chengdajc88.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！