

环氧自流平地坪工程 芜湖环氧自流平地坪 合肥开明环氧地坪

产品名称	环氧自流平地坪工程 芜湖环氧自流平地坪 合肥开明环氧地坪
公司名称	合肥开明装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区经商商贸城J区10街106
联系电话	18956075502

产品详情

环氧地坪施工地面出现油污解决方法

任何事情都是把每一步做好才能获得最后想要的结果，可是在实际的生活当中却还是有人对此不屑一顾，比如在环氧地坪施工时明明地面上有油污却还是在上边继续施工，这会对后期环氧地坪的质量造成很大的伤害。

一、碱洗地面

这是一种最简单、最古老的方法，因为价格低廉而被广泛使用。把一公斤的烧碱和20公斤的水混合，然后进行地面地刮涂，目的是为了中和地面的盐酸。

二、物理机械法

手工擦拭：蘸取碱液或有机溶剂进行擦拭，费时长，效率低；但无需，成本低，操作灵活。

火焰：借用喷灯等，将其加热到300-400℃，使油污燃烧成碳化物，除油彻底，环氧自流平地坪施工厂家，但会对环境造成一定的污染，芜湖环氧自流平地坪，损伤地面，并可能有残碳的存在。

三、盐酸冲洗

用盐酸冲洗主要是起到一个除油的作用。盐酸的浓度不能太高，达到4~5%即可。对于一些油污比较严重的地方，可以多推几次。使用这个方法一定要注意安全、做好通风工作，如果不小心被盐酸溅到，需要立即用大量的清水冲洗。

环氧地坪遇水发白原因和预防方法

环氧地坪遇水发白的根本原因就是地坪固化不完全。导致环氧地坪漆固化不完全的原因有两个：环氧主漆和固化剂的配比不准确，或调配方法不正确；另一个原因就是施工温度过高或过低。

预防方法：

- 1、配料时一定要按比例，一般地坪漆厂家都会将主漆和固化剂按比例配好，成套的可以直接混合配料就行了，而对于不足一套的则按比例用电子称称量配料。如4：1的环氧地坪漆，可称量8KG的主漆和2KG的固化剂配料搅拌。另外配料时，建议先倒固化剂再倒主漆进行搅拌。
- 2、施工时，确保施工环境温度在10-30 之间。

如何挑选环氧地坪规格方法呢？

在现代工业中，生活水平的不断提高，环氧地坪以其优异的性能，环氧自流平地坪工程，在各种工业地坪中独领风1骚，普及是一个大趋势。我们知道环氧地坪漆是一种兼具装饰性和功能性的新型工业地坪漆，它强度高、耐磨性好、整体无缝、颜色亮丽、多样。经改性后，环氧自流平地坪漆工程，添加一些特殊的介质，可以制成防腐蚀地坪、防静电地坪、防滑地坪、消音地坪（用于车库）等。

在挑选环氧地坪的类型时，我们要结合企业厂房的环境和生产要求进行选择。例如，要是您的工厂生产中对静电有要求，要求把静电快速泄放，建议您选择防静电地坪。环氧自流平地坪

环氧自流平地坪工程-芜湖环氧自流平地坪-合肥开明环氧地坪由合肥开明装饰工程有限公司提供。环氧自流平地坪工程-芜湖环氧自流平地坪-合肥开明环氧地坪是合肥开明装饰工程有限公司（www.ahkmdp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘女士。