

生产销售1205高质量轴承

产品名称	生产销售1205高质量轴承
公司名称	烟台隆润轴承有限公司
价格	4.00/套
规格参数	是否标准件:标准件 是否进口:非进口 标准编号:11
公司地址	芝罘区只楚路117B区905
联系电话	86 0535 6513797 13188783616

产品详情

是否标准件	标准件	是否进口	非进口
标准编号	11	样品或现货	现货
品牌	LR	型号	1205
内径	25 (mm)	外径	52 (mm)
厚度	17 (mm)	重量	0.141 (kg)
用途	纺织机械	保持架及其材料	F1碳钢
体积规格	小型 28 D 55	滚动体类型	球
滚动体列数	双列	滚道类型	球面滚道
使用特性	高温	载荷方向	向心
额定转速	2400	类型	调心球轴承

专业生产调心球轴承，调心球轴承品种齐全，质量可靠，长期出口。

烟台隆润轴承有限公司由总公司冠县隆润轴承有限公司为了更好的服务于国内外老客户，以及便于开拓国际市场于1998设立外贸部，2010年正式注册，冠县隆润轴承有限公司位于鲁西南地区，与河南，河北交界。交通便利，货通全国，是全国最大的轴承生产基地。我有将近20年的轴承生产历史、经过多年发展正式成立1997年，主要是从是轴承配件、深沟球轴承、外球面轴承、推力球轴承、圆锥滚子轴承、微型轴承等产品专业生产加工的私营合伙企业,公司总部设在山东冠县。冠县隆润轴承有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临冠县隆润轴承有限公司销售部参观、指导和业务洽谈

调心球轴承：二条滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间，装配有鼓形滚子的轴承。外圈滚道面的曲率中心与轴承中心一致，所以具有与自动调心球轴承同样的调心功能。在轴、外壳出现挠曲时，可以自动调整，不增加轴承负担。调心球轴承可承受较大的径向载荷，同时也能承受一定的轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形，故具有调心性能，当轴受力弯曲或倾斜而使内圈中心线与外圈中心线相对倾斜不超过 $1^{\circ} \sim 2.5^{\circ}$ 时，轴承仍能工作。

调心球轴承用途 调心球轴承适用于承受重载荷与冲击载荷、精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车、冶金、轧机、矿山、石油、造纸、水泥、榨糖等行业

下表为调心球轴承具体尺寸表

轴承代号	外形尺寸(mm)			基本额定载荷(kn)			重量
	d	d	b	动载	静载		
1(0)200 系列							
126	6	19	6	2.53	0.475		0.008
127	7	19	6	2.75	0.6		0
128	8	22	7	2.75	0.6		0.013
129	9	22	7	4.15	0.895		0.021
1200	10	26	8	5.55	1.19		0.033
1201	12	30	9	5.7	1.27		0.039
1202	15	35	11	5.85	2.05		0.051
1203	17	40	12	6.2	2.45		0.072
1204	20	47	14	7.8	3.25		0.1185
1205	25	52	15	9.5	4.1		0.144
1206	30	62	16	12.3	5.9		0.226
1207	35	72	17	12.4	6.75		0.318
1208	40	80	18	15	8.7		0.411
1300 系列							
135	5	19	6	2.53	0.475		0.009
1300	10	35	11	7.35	1.62		0.057
1301	12	37	12	9.65	2.16		0.066
1302	15	42	13	7.6	2.29		0.093
1303	17	47	14	12.7	3.2		0.13
1304	20	52	15	12.6	4.1		0.174
1305	25	62	17	14.1	6.1		0.258
1306	30	72	19	16.7	7.9		0.389
1307	35	80	21	19.7	10		0.537
1308	40	90	23	23.2	12.4		0.712
2200 系列							
2200	10	30	14	7.45	1.59		0.042
2201	12	32	14	7.75	0.73		0.048
2202	15	35	14	7.8	1.85		0.055
2203	17	40	16	9.95	2.42		0.085
2204	20	47	18	9.8	3.95		0.152
2205	25	52	18	9.8	4.35		0.187
2206	30	62	20	12	5.8		0.258
2207	35	72	23	17	8.4		0.441
2208	40	80	23	17.6	9.65		0.527

调心球轴承的后缀含义如下：

c3 : 内部径向游隙大于普通组 e : 优化内部设计 k : 圆锥孔, 锥度1:12 m : 机削黄铜保持架, 滚动体引导 2rs
1 : 在轴承两侧带薄钢板增强的合成橡胶密封件(nbr橡胶密封件) tn : 注塑成型尼龙6,6卡式保持架, 滚动体
引导 tn9 : 注模玻璃纤维加强型尼龙6,6保持架, 滚动体引导