

防火阀图片 防火阀 巨金空调规格齐全

产品名称	防火阀图片 防火阀 巨金空调规格齐全
公司名称	德州巨金空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	13853457775

产品详情

远控多叶防火排烟口的安装使用环境和起到的重要作用：一般安装在过道或排烟室前、无窗房间的排烟系统上、平时关闭，火灾放生时，烟感探头发出火警信号，是排烟口迅速打开进行排烟；远控多叶防火排烟口：一般安装在过道、侧墙、无窗房间的排烟系统上，远程控制打开或远控手动复位，当温度达到280 时，排烟口迅速关闭。多叶防火排烟口：一般安装在过道的侧墙、无窗房间的排烟系统上，平时关闭，火灾放生时，烟感探头发出火警信号，防火阀定制，远程控制打开或远控手动复位，当温度达到280 时，排烟口迅速关闭。

280度排烟防火阀一般被安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，防火阀，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号；排烟防火阀：安装在排烟系统管路上，平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用。

本厂家常年专业生产防火阀产品，其中包括280度排烟防火阀，防火阀图片，70度排烟防火阀，3C认证的排烟防火阀产品以及还生产全自动防火阀，手动防火阀等产品，客户可根据自己的安装环境需求来进行定制。

防火阀加工厂家的设计原理

巨金防火阀加工厂家的设计合理，选型适合，防火阀设计人员应从分歧建筑的性质、类型上设计有针对

性的防火门，在设计时要严厉依照消防手艺规范要求，合理设置防火阀，不得随意下降防火阀的品级。

1、在设计有正压送风系统楼梯间及其前室的防火门时，应斟酌到防火阀的单扇开启面积与正压送风量相婚配。假如防火门开启面积过大，在火灾发生时，楼梯间内正压送风系统运转的情形下因为风压的作用，可能会形成防火阀开启不够顺畅，晦气于人员迅速疏散。

2、在设计关闭楼梯间和未采用正压送风系统防烟楼梯间前室的防火阀时，防火阀厂家电话，应斟酌防火阀距顶棚的距离尽可能不小于500mm，这样一旦发生火灾变乱，可以有用避免人员疏散时烟气进入楼梯间内，可保证楼梯间的防烟效果。

3、在建筑内日常人的流量较多、防火阀使用频率较大的部位，应优先斟酌设计常开式防火阀。因为常开式防火阀有靠电磁释放阀或磁力门吸、闭门器及自动掌握系统来完成自闭的功效，在火灾发生时可以自行迅速关闭，起到避免火灾舒展和烟气扩散的作用，这样设计既有利于在火灾发生时人员疏散，又能避免防火阀经常使用而涌现的破坏。

防火阀图片-防火阀-巨金空调规格齐全由德州巨金空调设备有限公司提供。防火阀图片-防火阀-巨金空调规格齐全是德州巨金空调设备有限公司（www.jujinkt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑总。