

# 防火阀直销 防火阀 巨金空调设备厂家直销

产品名称	防火阀直销 防火阀 巨金空调设备厂家直销
公司名称	德州巨金空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	13853457775

## 产品详情

电动防火阀执行器依据输入信号的改动而带动阀杆做直行程运动，然后开、关阀门或将阀门保持在任何开度。依据输入信号类型的不同，可分为以下运转形式。下面防火阀厂家简略来带你看看吧：

1、电动防火阀无源开关信号形式：若您的输入是无源开关量，则选此形式。请注意必须是无源信号！比如继电器的无源干接点。运转方法：执行器依据开关信号的通或断，分别向开阀或关阀方向动作。若开关信号一向保持，则执行器将持续不断地动作，直到走到完全开阀或关阀的方位，自动中止。不管执行器动作到任何方位，防火阀加工，只要开关信号的状况发作改动（由通到断或由断到通），执行器都将向相反的方向动作。

2、电流输入形式：若您的输入是DC 4-20mA电流，则选此形式。运转方法：执行器依据输入电流信号的巨细，能够带动阀杆行走并停留在全行程的恣意方位，然后完成阀门敞开度的恣意调理。

3C防火阀安装在中央空调风道系统中，工作原理是极易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时，火焰入风道，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。

3C防火阀选用要点：

1、3C防火阀选用主要控制参数为规格等。

2、3C防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用3C防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用3C防火阀动作温度为70 。

3、3C防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上。

4、选用阀门时应注意阀门的功能，防火阀，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位

、讯号输出、远距离控制等要求。

5、阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

6、阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，防火阀生产商，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

常闭型巨金空调280 排烟防火阀，功能如下：

1、平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门迅速开启。

2、输出阀门开启信号，连锁控制消防排烟风机。

3、手动开启。手动复位关闭。

4、当管道温度达到280 时，熔断器动作，阀门重新关闭。

本厂家生产280 排烟防火阀之外还专业生产70 排烟防火阀产品，还可以非标定制150度排烟防火阀产品，可致电咨询本厂家产品，为您提供专业的空调设备生产服务。

防火阀直销-防火阀-巨金空调设备厂家直销由德州巨金空调设备有限公司提供。防火阀直销-防火阀-巨金空调设备厂家直销是德州巨金空调设备有限公司（[www.jujinkt.com](http://www.jujinkt.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑总。