

福建福州柔性防水套管生产厂家 02S404防水套管 国标防水套管

产品名称	福建福州柔性防水套管生产厂家 02S404防水套管 国标防水套管
公司名称	福建静夏管道设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海静夏 型号:02S404 产地:福建省福州
公司地址	晋安区双福路15号
联系电话	15080029617

产品详情

[防水套管系列产品有：防水套管，穿墙套管，穿墙管，密闭套管，密闭防水套管，柔性防水套管，刚性防水套管，钢性防水套管，加长型防水套管，不锈钢防水套管，不锈钢柔性防水套管，柔性钢制防水套管，钢制柔性防水套管，柔性密闭套管，柔性套管，不锈钢柔性钢制防水套管，加长加翼环柔性防水套管，人防地下室专用密闭套管。](#)

防水套管按结构形式分为柔性防水套管（A、B型）、刚性防水套管（A、B、C型）及刚性翼环三种类型。A型适用于钢管，B、C型适用于球墨铸铁管及铸管。

防水套管的施工：

1：防水套管主管采用球墨铸铁管，橡胶圈承插接口，过桥管采用D325×8焊接钢管，沿路预埋支管采用D219×6焊接钢管。

2：施工前需对管件及阀门进行试验检测，其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍，材料进场后及下管前要对管材及配件进行检验，包括文字证明和实物检查。

3：防水套管管材在运输，装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞。管道的铺设应在验槽合格后方可进行，在铺设管道前要对管材，管件等重新进行一次外观检查，发现有问题的管材和管件均不得使用。

4：防水套管管材的吊运及放入槽内时，应采用可靠的软带吊具，平稳下沟，不得与槽底和槽壁发生剧烈碰撞。配管时沿沟槽分散配置，减少二次搬运，为确保下管位置的准确，需在管内放置带有中心刻度的水平尺，检验时看管道坐标中心线上下垂的中心吊线与水平尺的中心是否重合。

这是国标柔性防水套管

仓库现货250长/300长/350长/400长/500长，现货供应，口径DN25-1000

我公司主要在福建省福州市加工柔性防水套管/刚性防水套管，及时供应工地安装，报价热线：15080029617