

# 梅州不锈钢避雷支架 诚绅贸易 不锈钢避雷支架多少钱一根

产品名称	梅州不锈钢避雷支架 诚绅贸易 不锈钢避雷支架多少钱一根
公司名称	广州市诚绅贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街联邦工业区南庄路12号
联系电话	13570494131

## 产品详情

广州市诚绅贸易有限公司经营的产品在客户当中享有较高的地位，现在供应大量的不锈钢避雷支架、L型防雷支架、板式避雷器支架、避雷针支撑架等。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理、实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

### 诚绅贸易——厂家直销不锈钢避雷支架

据了解，雷电具有高电压、大电流、时间短和强电磁辐射等特征，极易引起火灾，避雷支架批发，甚至击毁建筑物，危害人民生命财产安全。雷电防护是一个系统工程，与建筑施工技术要求和施工质量紧密相连。若措施不当，避雷支架批发，监督不到位，一旦建筑物建成，不锈钢避雷支架多少钱一根，势必留下隐患。之前，不锈钢避雷支架批发，因技术方面原因，对于新建、改建、扩建建设工程项目防雷装置的施工与验收方面一直缺乏相应的标准支撑。

### 诚绅贸易——外飘型支架避雷网支架

#### 施工流程：

· 施工准备 接地装置安装 引下线安装 避雷带支架制作安装 避雷网安装 接地电阻测试

#### 技术措施：

· 材料齐全且符合设计要求，施工机具配备充足，施工图纸已对施工班组进行技术交底。

#### 主要施工方法：

· 防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地

## 装置施工及验收规范》

### 诚绅贸易——热镀锌避雷带支架

雷电具有高电压、大电流、时间短和强电磁辐射等特征，极易引起火灾，甚至击毁建筑物，危害人民生命财产安全。雷电防护是一个系统工程，与建筑施工技术要求和施工质量紧密相连。若措施不当，监督不到位，一旦建筑物建成。之前，因技术方面原因，避雷支架排名，对于新建、改建、扩建建设工程项目防雷装置的施工与验收方面一直缺乏相应的标准支撑。

广州市诚绅贸易有限公司经营的产品在客户当中享有较高的地位，现在供应大量的不锈钢避雷支架、L型防雷支架、板式避雷器支架、避雷针支撑架等。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理、实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

### 诚绅贸易——L型避防雷支架

公司一直坚持“艰苦创业、从严治厂，信诚为本，以质生存”的企业理念和指导思想，不断的强化质量管理，不锈钢避雷支架一根多少钱，完善质量体系，提高员工素质，创新营销方式。在激烈的市场竞争中，不断的发展、壮大。信誉和良好的服务态度为保证，以一流的品质、一流的服务和合理的价格竭诚为广大客户提供服务。热忱欢迎与各界同仁建立长期广泛密切的合作关系！

### 诚绅贸易——镀锌避雷卡针

膨胀螺栓的构成：膨胀螺栓由沉头螺栓、胀管、平垫圈、弹簧垫和六角螺母组成。使用时，须先用冲击电钻（锤）在固定体上钻出相应尺寸的孔，再把螺栓、胀管装入孔中，旋紧螺母即可使螺栓、胀管、安装件与固定体之间胀紧成为一体。拧紧以后会膨胀的，螺栓尾部有一个大头，螺栓外面套一个比螺栓直径稍大的圆管子，尾部那部分有几道开口，当螺栓拧紧以后，大头的尾部就被带到开口的管子里面，把管子冲大，梅州不锈钢避雷支架，达到膨胀的目的，进而把螺栓固定在地面或墙壁上，达到生根的目的。

广州市诚绅贸易有限公司经营的产品在客户当中享有较高的地位，现在供应大量的不锈钢避雷支架、L型防雷支架、板式避雷器支架、避雷针支撑架等。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理、实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

### 诚绅贸易——厂家直销不锈钢避雷支架

支架安装：

1、支架安装的有关规定：

- (1) 支架应有燕尾，角钢支架埋注深度不小于100mm，扁钢和钢支架埋深入不小于90mm。
- (2) 防雷装置的各种支架顶部应距建筑物表面100mm；接地干线支架的端应距墙面20mm。
- (3) 支架水平间距不大于是1m（混凝土支座不大于2m）；垂直间距不大于1.5m，各间距应均匀，允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。

## 诚坤贸易——外飘型支架避雷网支架

埋设支架所用的水泥砂浆，其配合比不应低于1：2。

2、支架安装：（1）应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。

（2）根据设计要求进行弹线及分档定位。（3）用手锤、錾子进行剔洞，洞口的大小应里外一致。

## 诚坤贸易——热镀锌避雷带支架

避雷引下线暗敷的有关规定：（1）利用主筋作暗敷设引下线时，每条引下线不得少于两根主筋，每根主筋直径不能小于12mm。每栋建筑物至少有两根引下线（投影面积小于50m<sup>2</sup>的建筑物例外）。防雷引下线好为对称位置，例如两根引下线要做成“一”字形或以“乙”字形，四根引下线要做成“1”字形，引下线间距离不应大20m，当大于20m时应在中间多引一根引下线

梅州不锈钢避雷支架-诚坤贸易-不锈钢避雷支架多少钱一根由广州市诚坤贸易有限公司提供。梅州不锈钢避雷支架-诚坤贸易-不锈钢避雷支架多少钱一根是广州市诚坤贸易有限公司（[www.gzcxgs.com](http://www.gzcxgs.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李焕华。