

信丰冷再生 沥青路面冷再生 启利嘉建设

产品名称	信丰冷再生 沥青路面冷再生 启利嘉建设
公司名称	南昌启利嘉建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市红谷滩新区丽景路388号
联系电话	13807952327

产品详情

冷再生功能平地机

冷再生平地机铲土运输机械是一种短距离。主要工作部件向地面铲，沥青路面冷再生，并与各种其它装置，冷再生基层，如可互换工作耙，推土铲，雪等。再冷生活和机主要用于土方平整工作，也可用于挖沟，刮坡，松土推土机，基层冷再生，土方等操作。

冷再生年级比叶片的推土机推铲刀更大的灵活性，它的水平背角，横向倾斜角度，减少土壤中可灵活调整。冷再生年级跨度比机架在地面上的大，稳定的机身做工，防复印机械是更好的，更高质量的平碗。平实力推土机铲刀比较好，所以它不适合于重型作业。

就地冷再生技术的分类

按结合材料分类可分为水泥再生、二灰再生、沥青再生、泡沫沥青再生等；按再生深度分类，可分为浅层再生和全厚式再生。机械化施工可以实现路面结构的完整性，利用先进的再生机械，可以保证路面再生结构层厚度均匀稳定。混合料拌合充分，避免了可能出现的厚薄不均、混合料质量不稳定等现象。再生后，根据道路等级的不同，再生层上加铺沥青混凝土面层或做封层处理，或做其他的半刚性基层材料。由于其施工工序简单、工期短、节约材料等优点被广泛应用于道路翻修改造中。

沥青路面厂拌冷再生与沥青路面就地冷再生对比分析

介绍：

1.沥青路面厂拌冷再生是将沥青路面旧料与新骨料、乳化沥青或泡沫沥青结合料、水硬性活性填料、水进行常温拌和，常温铺筑形成路面结构层。

2.沥青路面就地冷再生采用专用的就地冷再生设备，对沥青路面进行就地冷铣刨、破碎和筛分，信丰冷再生，掺入一定数量的新集料、乳化沥青或泡沫沥青结合料、水硬性类活性填料、水，经过常温拌和，常温铺筑形成路面结构层。按再生层位和厚度的不同，就地冷再生分为就地面层冷再生、就地基层冷再生、全深式（面层和基层复合材料）冷再生。

优点：

- 1.沥青路面厂拌冷再生工艺较易控制，再生后的混合料性能较好，适用范围广，能耗低、污染小，减排效果明显。
- 2.沥青路面就地冷再生实现就地再生利用，节省材料转运费；施工过程的能耗低、污染小；适用范围广。

缺点：

- 1.沥青路面厂拌冷再生混合料强度的形成需要较长的时间，需要加铺一定厚度的罩面层。
- 2.沥青路面就地冷再生施工质量控制的难度较大；一般需要加铺较厚的路面结构层。

适用范围：

- 1.沥青路面厂拌冷再生适用各等级公路沥青路面旧料的再生利用，再生后的沥青路面旧料适用于沥青路面的中、下面层及柔性基层；基层再生材料可作为底基层或基层。
- 2.沥青路面就地冷再生适用各等级公路沥青路面旧料的再生利用，再生后的面层混合料适用于沥青路面的中、下面层及柔性基层；基层再生或全深式再生材料可作为底基层或基层

信丰冷再生-沥青路面冷再生-启利嘉建设(推荐商家)由南昌启利嘉建设工程有限公司提供。信丰冷再生-沥青路面冷再生-启利嘉建设(推荐商家)是南昌启利嘉建设工程有限公司（ncqilijiajx.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：甘总。