

## ccd自动检测机价格 ccd自动检测机 瑞科，CCD检测设备

产品名称	ccd自动检测机价格 ccd自动检测机 瑞科，CCD检测设备
公司名称	东莞市瑞科智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗洋坑塘管理区全通路26号
联系电话	18928289698

### 产品详情

量测设定：进入量测设定后教导就只有六大步骤，量测以灰阶图做量测。

1、选择要量测的项目：

水平：以所看到的画面为基准左至右为水平。

垂直：以所看到的画面为基准上至下为垂直。

定位选项：因为每次物件拍摄的位置并不会一模一样，会有些微的左右晃动，

定位线就是会依据教导的位置与每颗物件的距离作比对，将所有的

教导框的相对位置跟著移动，简单的说就是量测的区域会随著物件

而移动，更准确的达到量测功能。

基准线：特殊功能，ccd自动检测机厂家，若此物件是由上至下拍摄时，那就没有基准线，所以就必須

选取物件的一部分作基准，才能量测其水平与垂直的距

二值化：若图片拍摄太暗或太亮时，可经由改变二值化来改变图像的结果，方便操作者观看。

量测灵敏度：用来找黑白的界限用，分为六个等级的灵敏度，有非常高、较高、高、低、较低、非常低，越高越灵敏，也就是说黑白越不明显的时候就要越灵敏。

储存问题影像：可在上线检测的时候将问题影像储存至C:\ FailImages路径下。

- 2、当完成量测项目设置后，就按下教导按钮，软体就会将所有设置的量测项目一起执行。
- 3、依图纸的尺寸公差将至大值与至小值写入，依量测工具实际量测的尺寸写入实际尺寸中。

### 【机械尺寸规格表】

头部外径 2-35mm 头部厚度 0.5-25mm CCD—德国数位相机 研华工业级电脑  
振动送料机+平送机

机台保固期一年，终身维护 台湾制造：钣金外型/铝挤外型 使用气压5kg  
电源电压：220v ± 10%，50Hz ± 5%；

筛选精度 ± 0.03mm 筛选速度 100-900/PPM Max. 净重 685kgs 机器尺寸 L: 1400mm W: 1850mmH:  
2130mm

在瑞科，凝聚了一批追求精密、超越精密，ccd自动检测机定做，CCD检测设备厂家，ccd自动检测机，勇于开拓、敢于创新的专业技术团队，他们在机器视觉、光学自动检测方面具有多年的实战经验，为了能使自己和公司成为客户信赖的朋友而执着地工作着，他们将为我们的客户提供方案完善、系统稳定的自动筛选设备及机器视觉系统设备。

用途：

适用于检测一般螺丝尺寸、外观品质并自动分选出不良产品之专用设备。

说明：

瑞科螺丝筛选机采用知名品牌的影像系统，并搭配自行研发的软件，实现自动化、高效、准确地检测出螺丝的总长、杆长、头径、大径、小径，头厚、牙距、头杆同心，头槽同心，扭槽形状，ccd自动检测机价格，头部形状、文字、裂痕等，并能准确地记录良品与不良品数量，大幅度提高螺丝的成品质量，合格率达到100%，使您的产品达到客户全检的要求。

ccd自动检测机价格-ccd自动检测机-瑞科，CCD检测设备由东莞市瑞科智能科技有限公司提供。ccd自动检测机价格-ccd自动检测机-瑞科，CCD检测设备是东莞市瑞科智能科技有限公司（[www.rkzdh.com](http://www.rkzdh.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余经理。