# ccd自动检测机价格 ccd自动检测机 瑞科, CCD检测设备

产品名称	ccd自动检测机价格 ccd自动检测机 瑞科,CCD检测设备
公司名称	东莞市瑞科智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗洋坑塘管理区全通路26号
联系电话	18928289698

## 产品详情

量测设定:进入量测设定后教导就只有六大步骤,量测以灰阶图做量测。

1、选择要量测的项目:

水平:以所看到的画面为基准左至右为水平。

垂直:以所看到的画面为基准上至下为垂直。

定位选项:因为每次物件拍摄的位置并不会一模一样,会有些微的左右晃动,

定位线就是会依据教导的位置与每颗物件的距离作比对,将所有的

教导框的相对位置跟著移动,简单的说就是量测的区域会随著物件

而移动,更准确的达到量测功能。

基准线:特殊功能,ccd自动检测机厂家,若此物件是由上至下拍摄时,那就没有基准线,所以就必须选取物件的一部分作基准,才能量测其水平与垂直的距

二值化:若图片拍摄太暗或太亮时,可经由改变二值化来改变图像的结果,方便操作者观看。

量测灵敏度:用来找黑白的界限用,分为六个等级的灵敏度,有非常高、较高、高、低、较低、非常低 ,越高越灵敏,也就是说黑白越不明显的时候就要越灵敏。 储存问题影像:可在上线检测的时候将问题影像储存至C:\FailImages路径下。

- 2、当完成量测项目设置后,就按下教导按钮,软体就会将所有设置的量测项目一起执行。
- 3、依图纸的尺寸公差将至大值与至小值写入,依量测工具实际量测的尺寸写入实际尺寸中。

## 【机械尺寸规格表】

头部外径 2-35mm 头部厚度 0.5-25mm CCD—德国数位相机 研华工业级电脑振动送料机+平送机

机台保固期一年,终身维护 台湾制造:钣金外型/铝挤外型 使用气压5kg 电源电压:220v±10%,50Hz±5%;

在瑞科,凝聚了一批追求精密、超越精密,ccd自动检测机定做,CCD检测设备厂家,ccd自动检测机,勇于开拓、敢于创新的专业技术团队,他们在机器视觉、光学自动检测方面具有多年的实战经验,为了能使自己和公司成为客户信赖的朋友而执着地工作着,他们将为我们的客户提供方案完善、系统稳定的自动筛选设备及机器视觉系统设备。

### 用途:

适用于检测一般螺丝尺寸、外观品质并自动分选出不良产品之专用设备。

### 说明:

瑞科螺丝筛选机采用知名品牌的影像系统,并搭配自行研发的软件,实现自动化、高效、准确地检测出螺丝的总长、杆长、头径、大径、小径,头厚、牙距、头杆同心,头槽同心,扭槽形状,ccd自动检测机价格,头部形状、文字、裂痕等,并能准确地记录良品与不良品数量,大幅度提高螺丝的成品质量,合格率达到100%,使您的产品达到客户全检的要求。

ccd自动检测机价格-ccd自动检测机-瑞科,CCD检测设备由东莞市瑞科智能科技有限公司提供。ccd自动检测机价格-ccd自动检测机-瑞科,CCD检测设备是东莞市瑞科智能科技有限公司(www.rkzdh.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:余经理。