

竹木纤维板分辨 祺宁竹木纤维板 巢湖竹木纤维板

产品名称	竹木纤维板分辨 祺宁竹木纤维板 巢湖竹木纤维板
公司名称	芜湖祺宁建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇巢二路7号29幢
联系电话	16605660116

产品详情

什么是纤维板和微粒板？

1、刨花板(微粒板)：中间长质木纤维+两边细密木纤维，压制成板。有18MM、25MM、等。膨胀率、防火性能、抗变形能力、握钉力、均优于密度板。优质进口刨花板符合欧洲E1级最高标准，甲醛含量低于0.9mg/100mg。分子结构紧密，抗弯强度高，均加入防潮剂，握钉能力强，规格为2.44*1.22属称4.8尺。

2、密度板(纤维板)：粉末状的木纤维经高温压制成型，表面平整度好。适合做吸塑板、烤漆板等，因多为碎片压成，竹木纤维板分辨，而刨花板有长木质纤维，更多的保留了木头的特性，所以密度板膨胀率比刨花板要高，容易变形。密度板也分低密度板、中密度板和高密度板，比较黑的商家会用低密度板，而会做生意的会用高密度板，防潮性能比较好。

什么是定向纤维板？以及它的注意事项

定向纤维板又名OSB板（Oriented Strand Board），其原材料均来自生长速度较快、成材年份较短的林木，如白桦木种、山杨等，采用细直径木材、树皮、木芯等为主要材料，利用专门加工木材的设备，竹木纤维板制作，加工成大小形状不一的刨片，经过脱油、干燥等程序，最后交错铺装，热压成定向板。

注意事项

定向纤维板无论是储备和运输都要时时刻刻保持它的平整度，运输到施工场地后易于搭建使用，这也是为什么快装房这种简易的小型房屋选择定向纤维板的原因。

但是定向纤维板的厚度不能后期自行裁剪，如180mm厚的板剖成两块90mm厚的，因为这样会破坏板材表层的平整程度，降低紧密度和坚硬程度。

纤维板

纤维板分为低密度板、中密度板以及高密度板。对于家装来说，巢湖竹木纤维板，多数家庭用的是中密度板。纤维板因做过防水处理，吸湿性比木材要小，形状比较稳定。它的结构均匀，表面平滑细腻，容易进行各种处理。而常用的中密度板具有良好的性能和加工性，可以制成不同厚度的板，因此被广泛用于室内装修。

刨花板

用木料或加工剩余做原料，经过加胶高温压制等一系列程序制作而成。它的优点也很多，例如：有良好的隔声性能和绝热功能；内部结构使它具有很好的横向承重力；相对来说它的含胶量比较小，在环保上还算比较不错的。

不过，因为它的结构粗糙，密度和强度弱，板材上来说相对比较脆。在选购时，要选择符合家装要求的产品。同类里要选择密合度高、纤维细致、表面光洁以及没有明显变形的板。

竹木纤维板分辨-祺宁竹木纤维板(在线咨询)-巢湖竹木纤维板由芜湖祺宁建材有限公司提供。芜湖祺宁建材有限公司（www.qnxianweiban.com）是一家从事“竹木纤维板,竹木纤维集成墙板,竹木纤维墙板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“祺宁”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使祺宁竹木纤维板在板材中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！