

薄膜连栋温室 建发温室建设 七台河连栋温室

产品名称	薄膜连栋温室 建发温室建设 七台河连栋温室
公司名称	青州市建发温室大棚施工队
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼街道办事处
联系电话	18853615333

产品详情

连栋温室大棚和传统的大棚相比较，其空间的利用率是个很大的亮点，连栋大棚的利用面积要大于传统的温室大棚。在管理方面要比传统的更节约时间和效率的提高。连栋大棚的透光性能是非常好的。该大棚的透光效果会受大棚骨架和覆盖材料的影响。但是随着季节的变化太阳照射的角度也会变的不同。所以该产品的透光率是不断变化的。我们在选择植作物品种的时候一定要看好自家的大棚的透光率的高低。

连栋温室的技术标准

连栋温室以超越冻层为宜，温室基础设计是根据地质结构和当地气候条件决定的寒冷地区、土质酥松的地区基础相对深一些。不能全年生产的温室要比全年都进行生产的温室深些，毛石或河石填充的基础上要加2030厘米厚的地梁，地梁上面砌筑墙体，墙体要有保温夹层，保温夹层填充苯板、珍珠岩等保温材料。墙体超越70延长米的建议留伸缩缝，简易连栋温室，温室的后墙要根据温室的使用性质，留有一定的通气窗，供冬季通风使用。彩虹温室墙体砌筑封顶前要下拱架预埋件，供拱架安装时使用。温室墙体高度根据温室跨度而定，七台河连栋温室，一般8米跨温室后墙高度2.5米为宜。7.5米跨温室后墙高度2.3米为宜。

连栋温室中对覆盖材料的设计

- 1、温室顶部及东西北三立面覆盖材料均采用国产优质塑料覆盖，顶板具有防雾滴性能。板间连接采用专用连接件，板与骨架固定采用自攻钉及橡胶条连接，薄膜连栋温室，并用耐候密封胶密封。
- 2、塑料透光率35%，无色透明，传热系数5W/m²K。

3、封板专用件：棚头盖板，四周包角，天沟封板，育苗连栋温室，风机封板，铝箔胶带，透明胶带，密封胶等。

4、温室南立面覆盖材料采用5+6A+5mm双钢化中空玻璃，内充氩气以避免温差造成玻璃变形损坏，并配专用铝合金型材镶嵌；每块最大尺寸约为1.8m × 1.5m。

薄膜连栋温室-建发温室建设(在线咨询)-七台河连栋温室由青州市建发温室大棚施工队提供。薄膜连栋温室-建发温室建设(在线咨询)-七台河连栋温室是青州市建发温室大棚施工队（www.wenshigc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹长峰。