

网络视频监控系统 新余视频监控 中丹视频监控更专业

产品名称	网络视频监控系统 新余视频监控 中丹视频监控更专业
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

选用安防监控时，需要注意哪些事项？

监控意外公关能力：在监控摄像头工作时，新余视频监控，经常会因外界环境影响使摄像头突然断电，在意外断电时如果数据丢失，可能会造成不必要损失；所以在选购商用安防监控时，必须要注意其突然断电后，是否会启动数据保护功能，保证数据不丢失。专业安防监控摄像头在意外情况下公关能力强，供电正常后还可自动开启监控并录像，无需手动开启。

侦测方式是否智能：传统安防摄像通常不带这种功能，只作为实时监控设备所使用，但随着商用场所对监控等级的不断提高，在选购质量可靠的安防监控时还需要注意是否为智能侦测。

画质情况：商用场所选择安防监控，力推高清监控，切勿选购价格低廉的、画质不清晰的监控，如果支持画面变倍查看更佳。此外，一些智能安防监控还推出了流畅、标清、高清的多画质模式，适配各种网络情况，网速不好也可查看安防监控内容，此种安防监控最适宜商铺使用。

是否带有夜视功能：一般商务场所的监护设备主要在晚间发挥作用，所以在选购商用安防监控摄像头时，还要注意是否带有红眼识别、高清夜视，高清红外夜视传感仪是捕夜晚信息的基础，若有人士前往商铺盗财物后，调取监控录像时可以高清查看人员的面部信息，为保证监控工作的稳定，需要选择服务好的安防监控公司的产品。

视频监控安装监控报警系统注意事项

在设计安防报警系统的时候，应该：

1、系统计划要标准、要有用

要根据现场进行方案设计，前期方案的设计和制定式非常重要的，关系到后来的运营管理，应符合有关

计划标准、计划任务、计划功能，需要进行多次测试，避免谎误报的现象发生。

2、注意系统的先进性和互换性

视频监控安装防盗报警系统的计划在技能上应有适度超前性和互换性，网络视频监控系统，为系统的扩容或改装留有余地。

3、系统的准确性

能够实现准确报警，避免谎误报的发生，另外要做到对侵取报警信号、防拆报警信号、缺点信号的来历应有清楚和显着的指示。

监控报警系统与电视监控系统联动的侵取报警系统工程应能一同进行动静复核和图像复核，是不允许有漏报警。

4、系统的完整性

整个系统要统一结构，全程布局，避免疏漏，视频监控安装在一些维修项目中总结出经验，视频监控报价，很多报警系统存在很多缝隙，关键是计划时短少无缺性概念。关于这个疑问的处理，需要依托技能计划人员对标准内容的充沛了解和堆集丰厚的报警工程阅历。

5、系统的纵深防护

侵取报警系统的计划应选用纵深防护系统，应根据被保护目标地点的风险等级和防护等级，对悉数防范区域实施分区域、分层次的设防。一个无缺的防区，应包括周界、监督区、防护区和禁区四种不一样类型的防区，对它们应选用不一样的防护方法。

视频监控系统电源线线径的选择：

假设四台摄像机到监控距离少于40米：每台摄像机可单独布RVV2×0.5电源线到监控主机并用小型开关电源供电，厂区视频监控，如果4个半球或者枪机，也可以选择2个12V1A电源或者1个12V2A电源，4个摄像机采用并联取电的方式，比较节省线材，如果摄像机的数量较多，8个摄像机，则应采用大功率的12V直流稳压电源集中供电，这个时候由于电流过大，必须考虑电源线上的压降，一般情况下，8个摄像机的系统，最远距离不超过40米的，可以布RVV2*0.75的线材集中供电，如果16路的系统集中供电，就要选择RVV2*1.0的电源线。

网络视频监控系统-新余视频监控-中丹视频监控更专业由江西中丹科技有限公司提供。网络视频监控系统-新余视频监控-中丹视频监控更专业是江西中丹科技有限公司（www.jxzbtwy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。