

# 江苏联海科技缠绕管 上海HDPE中空壁缠绕管

产品名称	江苏联海科技缠绕管 上海HDPE中空壁缠绕管
公司名称	江苏联海环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市后白镇机场路南转盘4公里处
联系电话	15312368138

## 产品详情

hdpe缠绕管连接方式及施工工艺：

1.在进行hdpe缠绕管接口的连接前，要对橡胶圈进行检查，查看橡胶圈的所有配套工具是否在它应该在的位置，还有检查密封橡胶圈的放置方位，同时还要检查hdpe缠绕管插口可以插入的深度。2.在进行hdpe缠绕管接口的连接过程当中，需要将hdpe缠绕管的内部全部清洗干净，清洗完成以后，将hdpe缠绕管内部涂抹一些润滑剂，插口也需要涂抹适当量的润滑剂，然后将hdpe缠绕管承插口所现在的中心轴线对齐。3.hdpe缠绕管的连接方法是首先使用棉纱绳将hdpe缠绕管的插口悬吊起来，然后再使用长撬棒插入绕hdpe缠绕管的基础，长撬棒的插入方式是斜插，与此同时，将位于hdpe缠绕管一端中心位置的挡板挡住，然后使用适当的力度，将hdpe缠绕管慢慢的插入到需要承接口的位置上，完成连接以后，HDPE中空壁缠绕管，同时拉动两边的手扳葫芦，再使用密封橡胶圈放置在相应的位置上即可。

中空缠绕管在管沟内的施工注意事项

中空缠绕管管沟的开挖：应严格按照设计图纸、开挖路线以及开挖深度来进行施工，不能擅

自改动。对于狭窄的管沟，一般是采用0.5米斗宽的挖沟机进行开挖，以保证最小管顶覆土厚度在冻土层的冰冻线以下。如果沟底比较结实稳固，那么管沟的宽度应由操作空间来决定，除了需要正常工作时所需要的空间，还要考虑到费用的经济性等方面，还有夯实工具等，一般来讲总宽度不能小于0.7m，这是最低要求。

中空缠绕管管沟底的准备：HDPE给水管管道是用来供水、排污或者长距离输送的，那么对管沟底的水平精度要求不是很高，除非有特殊要求。如果是用于重力排水系统，那么坡度的等级应达到规定要求。管沟底部一般要求平整，没有杂物。在页岩或者松散岩石土壤中开挖，那么必须要有沟床，这样是为了避免管道与岩石相接触，且它的深度要比一般深度还要深，还要用适当的回填材料进行回填，直至规定高度。对于支撑强度较小的湿粘土等不稳定的土壤时，也是一样的，主要是为了为管道提供支撑。

#### pe中空缠绕管密闭性检验

- 1、pe中空缠绕管安装完毕且检验合格后，应进行管道的密闭性检验，宜采用闭水检验方法。
- 2、pe中空缠绕管密闭性检验应在管底与基础腋角部位用砂回填密实后进行。必要时，可在被检验管段的管顶按本规程回填到管顶以上一倍管径高度(管道接口处外露)的条件下进行。
- 3、闭水检验时，应向pe中空缠绕管内充水并保持上游管顶以上2m水头的压力。外观检查，不得有漏水现象。

江苏联海科技缠绕管(多图)-上海HDPE中空壁缠绕管由江苏联海环境科技有限公司提供。江苏联海科技缠绕管(多图)-上海HDPE中空壁缠绕管是江苏联海环境科技有限公司(www.jslianhai.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐建。