

朔州中空壁缠绕管 江苏联海科技

产品名称	朔州中空壁缠绕管 江苏联海科技
公司名称	江苏联海环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市后白镇机场路南转盘4公里处
联系电话	15312368138

产品详情

中空缠绕管在管沟内的施工注意事项

中空缠绕管管沟的开挖：应严格按照设计图纸、开挖路线以及开挖深度来进行施工，不能擅自改动。对于狭窄的管沟，一般是采用0.5米斗宽的挖沟机进行开挖，以保证最小管顶覆土厚度在冻土层的冰冻线以下。如果沟底比较结实稳固，那么管沟的宽度应由操作空间来决定，除了需要正常工作时所需要的空间，还要考虑到费用的经济性等方面，还有夯实工具等，一般来讲总宽度不能小于0.7m，这是最低要求。

中空缠绕管管沟底的准备：HDPE给水管管道是用来供水、排污或者长距离输送的，那么对管沟底的水平精度要求不是很高，除非有特殊要求。如果是用于重力排水系统，那么坡度的等级应达到规定要求。管沟底部一般要求平整，中空壁缠绕管，没有杂物。在页岩或者松散岩石土壤中开挖，那么必须要有沟床，这样是为了避免管道与岩石相接触，且它的深度要比一般深度还要深，还要用适当的回填材料进行回填，直至规定高度。对于支撑强度较小的湿粘土等不稳定的土壤时，也是一样的，主要是为了为管道提供支撑。

双壁缠绕管和双壁波纹管有什么不同

双壁缠绕管和双壁波纹管有什么不同呢?现在同一种管道叫法众多，文中这两种管道我们以前是否了解过呢，这里小编给大家介绍一下同为HDPE材质的两种管材的不同之处。

hdpe双壁缠绕管其实就是hdpe钢带管，它由三部分组成，钢带、高密度聚乙烯、粘结树脂。钢带经过除锈处理，以增强钢材的防腐蚀能力以及钢材和塑料的粘合力，然后钢带和充分熔融的高密度聚乙烯材料，经过机器加工缠绕成型。其管道内壁平滑，外壁呈螺旋波纹状结构，并且内部钢带呈U形，大大增强了hdpe钢带管的抗压能力。可采用电热熔连接、热收缩带连接、内外挤出焊接或多种连接组合使用，连接牢固。可靠的连接可以使管道达到零渗漏。

pe中空缠绕管密闭性检验

- 1、pe中空缠绕管安装完毕且检验合格后，应进行管道的密闭性检验，宜采用闭水检验方法。
- 2、pe中空缠绕管密闭性检验应在管底与基础腋角部位用砂回填密实后进行。必要时，可在被检验管段的管顶按本规程回填到管顶以上一倍管径高度(管道接口处外露)的条件下进行。
- 3、闭水检验时，应向pe中空缠绕管内充水并保持上游管顶以上2m水头的压力。外观检查，不得有漏水现象。

朔州中空壁缠绕管-江苏联海科技(推荐商家)由江苏联海环境科技有限公司提供。朔州中空壁缠绕管-江苏联海科技(推荐商家)是江苏联海环境科技有限公司(www.jslianhai.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐建。