

钢边橡胶止水带、复合型钢边止水带应用范围

产品名称	钢边橡胶止水带、复合型钢边止水带应用范围
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	45.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

钢边橡胶止水带_复合型钢边止水带应用范围

钢边橡胶止水带是以可伸缩的橡胶和镀锌钢带所组成的复合件。钢边橡胶止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。18703187870万经理

一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀、扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象

钢边止水带的常用种类和规格

钢边止水带也分中间有孔和无孔两类,分别用于较大的和较小的建筑缝;常用的规格一般有,300*8/350*8/400*8/500*8/300*10/350*10/400*10/500*10。

钢边橡胶止水带的优点

与常规的橡胶止水带想比较,钢边止水带解决了止水带与混凝土结合不实,容易造成橡胶止水带松动脱落问题;尤其是在止水带承受较大的拉力扭力时性能更加突出。

钢边止水带应用范围

主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

钢边橡胶止水带包括施工缝和变形缝两种止水带,其中变形缝用钢边橡胶止水带为中孔型,施工缝用止水带为平板型。止水带宽度均为875px,橡胶厚度10mm,钢板为镀锌钢板,厚1mm。

钢边橡胶止水带使用时先把产品清理干净，保持需要粘接的界面干燥无杂质。第二步是涂刷部位的要求：将要粘接的止水带或者钢板反正面都得涂刷上这种胶水，涂刷的厚度不要太厚，薄薄一层即可。涂刷完毕后，凉至20-30分钟左右，再将两个需要粘接的止水带或钢板及时粘结，压紧至20-30分钟。