

电动焊接截止阀 高温高压电动对焊截止阀J961H-40C

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 电动焊接截止阀 高温高压电动对焊截止阀J961H-40C |
| 公司名称 | 扬州凯凡自控阀门科技有限公司 |
| 价格 | 3590.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:凯凡 型号:J961H-40C 口径:DN125 |
| 公司地址 | 生态科技新城杭集镇曙光路579号 |
| 联系电话 | 13852703866 |

产品详情

阀体说明

技术参数

公称通径 25-1000mm

电压电压 AC220V、AC380V（其它特制）

公称压力 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64 PN100

环境温度 -30 ~ +70

连接方式 焊接连接

防护等级 IP67

阀体材质 WCB SS304 SS316 SS316L

碟板材质 WCB SS304 SS316 SS316L

功能选项

密封材料 PTFE PTL PPL FH 硬质合金 哈氏合金

防爆型 防爆等级：EXdIIBT4

工作温度

C3 : -30 ~ 150

信号反馈 无源信号, 有源信号

C5 : -30 ~ 220

手动功能 手动功能 电动执行器带有手动开阀、关阀功能

C6 : -30 ~ 250

开关型 通电开到位, 通电关到位。

C8 : -40 ~ 400

调节型 调节型输入4~20mA、1~5V、0~10V信号, 实现阀门调节功能

C9 : -40 ~ 450

适用介质 强酸、强碱、气体或液体

标准规范

备注 电动参数请另参考选配的电动执行器资料

法兰标准 GB/12221 ANSI B16.10

检测与试验 GB/T9092 API 598

设计标准 GB/T12234-1989 ANSI B16.34

零件结构材质表

材质

序号

零件名称

C

P

R

1

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

2

垫片

柔性石墨+不锈钢

PTFE

PTFE

3

螺栓

35

304

304

4

阀瓣

WCB+对焊304或stellite、PTFE

ZG1Cr18Ni9Ti/PTFE

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE

5

对开环

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

6

阀瓣盖

1Cr18Ni9Ti

7

阀杆

2Cr13

8

螺帽

9

吊环螺栓

10

阀盖

11

12

13

填料

柔性石墨

14

填料压板

15

公称压力

公称通径

标准值

参考值

电装型号

L

D1

D2

h

L1

H

H1

重量kg

20

100

600

13

1

55

830

1083

150

152

DZW60

P5410V

113

135

810

150

DZW 60

25

107

182

DZW 90

P5414V

180

32

P5417V

65

400

67

91

45

1095

101

213

DZW 45

80

700

80

111

65

1212

112

423

100

90

870

1506

183

788

125

900

126

172

1222

223

810

DZW120

P5420V

65

63

226