

## 【跃宇交通】设施 济源定制道路标志牌 南昌定制道路标志牌

产品名称	【跃宇交通】设施 济源定制道路标志牌 南昌定制道路标志牌
公司名称	郑州跃宇交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市管城区石化路69号27号楼3单元5层西户
联系电话	13027791288

## 产品详情

### 标志牌的组成结构

#### 定制道路标志牌颜色外观

一般情况下交通标志颜色的基本含义如下：

- a. 红色：表示禁止、停止、危险，用于禁令标志的边框、底色、斜杠，也用于叉形符号和斜杠符号、警告性线性诱导标的底色等。b. 黄色或荧光黄色：表示警告，用于警告标志的底色。c. 蓝色：表示指令、遵循，用于指示标志的底色；表示地名、路线、方向等行车信息，用于一般道路指路标志的底色。d. 绿色：表示地名、路线、方向等行车信息，用于高速公路和城市快速路指路标志的底色。

郑州跃宇交通设施有限公司主营产品：各种规格铝板、铝卷板、花纹铝板、标牌、铝滑道、标牌卡子，批发各种国产进口广告级、工程级、高强级、喷绘级反光膜，批发路锥、减速带、道闸、反光衣、反光漆等交通设施。

#### 定制道路标志牌的组成结构：照明标志

外部光源照亮标志面的方式。外部照明标志的光源应进行专门设计。照明灯具及其影阴不能影响标志认读。外部光源在标志面上的照度不得有明显不均匀，均匀度须在4以下，确保在夜间具有150m的视认距离。外部照明光源不能给路上司机造成眩目。支撑灯具的构件应进行防锈处理，照明器件耐久可靠，性能优良，检修方便。交通标志板可采用铝合金板、挤压成型的铝合金型材、薄钢板、合成树脂类板材等制造，所用材料应符合现行《公路交通标志板》(TI"/T 279)的规定，厚度应根据计算确定。

郑州跃宇交通设施有限公司是一家集设计、生产、销售、服务为一体的标志牌、交通设施制造公司。

在交通标志杆安装施工中。预埋件是结构连接的一个重要部分,它属于隐蔽工程。如质量不合要求就会留下隐患。

预埋基础前,应用水平尺或其他专用仪器校准至水平;现浇混凝土应振捣密实,同立柱连接的螺栓或螺帽应拧紧;设在人行道上基础的顶面标高应与人行道标高一致,基础周围的填土应夯实,表面应平整;基础法兰的边线应与侧石线(或车行道边线)平行,道路标志牌安装后的侧向净距应符合规定。

郑州跃宇交通设施有限公司在标志牌、交通设施行业有着深厚的积累和专业的团队,本着科技为先,以客户为本的生产理念,服务客户。